Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:24

Enlace al producto: https://cncworld.es/absorbedor-de-humo-para-limpieza-y-filtracion-de-humo-p-224.html



Absorbedor de humo - para limpieza y filtración de humo

Precio bruto	**469.00 €**
Precio neto	**387.60 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10334**
Código del fabricante	**YD-BRJK500P**
Código EAN	**5907052592789**

Descripción del producto

Absorbedor de humo - para limpieza y filtración de humo

Purificador de gases de escape

YDKJ50

El sistema de filtración y purificación de humos YDKJ50 absorbe y filtra eficazmente el humo o el polvo producido por procesos como soldadura, marcado láser y grabado.

Durante este proceso **absorbe 99,97%** gases y polvos nocivos (como hidrocarburos, compuestos de hidrógeno, etc.) para prevenir la contaminación ambiental.

Los carbones compuestos seleccionados de alta calidad (reemplazables) y las cuatro capas de filtración mejoradas eliminan eficazmente el humo y el polvo generados durante el funcionamiento.

principalmente máquinas de grabado láser y CNC.

El sistema de purificación y filtración de humos YDKJ50 consta de una estación de purificación conectada a un sistema de filtrado de tres capas: un prefiltro, un filtro de nivel medio y un filtro principal de rendimiento. El filtro principal consta de

carbón activado con alta eficiencia de filtración de gases. El filtro de amortiguación puede filtrar eficazmente partículas más grandes del polvo, extendiendo la vida útil del filtro principal de alta eficiencia.

Principales ventajas:

1. Aspecto atractivo, peso ligero, instalación sencilla y excelente rendimiento de purificación y filtración.
2. Un diseño bien pensado con un sistema de triple filtración garantiza que las sustancias nocivas del humo se filtren casi por completo, lo que ayuda a mantener la seguridad del usuario. Todos los filtros 3 se pueden reemplazar por separado, aumentando el tiempo de uso del filtro de rendimiento principal.
3. El sistema de filtración está realizado con el debido cuidado y cumpliendo con todos los estándares para este tipo de dispositivos. La estructura metálica ha sido diseñada para proteger eficazmente el sistema de filtración al cambiar la posición de la máquina.
4. El sistema de filtración incorporado para la circulación del aire, tanto frío como caliente, evita que este sea vertido directamente al exterior, lo que se traduce en un funcionamiento conforme a las directrices de protección medioambiental.
5. El dispositivo está equipado con un generador de CC sin escobillas de alta potencia con un ventilador accionado por corrientes parásitas que aspira una gran cantidad de aire y tiene una larga vida útil.
6. El mango de un lado puede soportar el peso de 30 kg y tiene propiedades antiestáticas y antibrillo. Todas las funciones están diseñadas para garantizar la seguridad de la máquina y de los usuarios.

Especificaciones técnicas:

Voltaje -- 230V 50/60Hz
Potencia -- 120W
Flujo de aire -- 5.5 m3/min
Velocidad de rotación -- 2600 r/min
Eficiencia de filtración -- 99.97%
Presión estática -- 1000 Pa
Ruido -- Tamaño -- 255x460x420 mm
Peso -- 15.6 kg

El conjunto consta de:
- manual de usuario
- purificador de gases de escape
-cable de alimentación
- tubo de aspiración de papel de aluminio