Datos actuales a fecha de: 25-11-2026 20:19

Enlace al producto: https://cncworld.es/acp-process-clean-al-limpiador-para-aluminio-p-230.html



ACP Process Clean AL - Limpiador para aluminio

Precio bruto	**79.00 €**
Precio neto	**65.29 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10337**
Código EAN	**5907052592826**

Descripción del producto

ACP Process Clean AL - concentrado de limpieza y desengrase 5 L

Fórmula baja en espuma para desengrase industrial. Embalaje 5 L.

5 LConcentradobaja espumaSolución 5%

Fórmula baja en espuma para desengrasado industrial.

ACP Process Clean AL elimina aceites, grasas, hollín y suciedad. La fórmula alcalina y de baja espuma contiene un inhibidor de corrosión.

El preparado se utiliza en limpiadores ultrasónicos, limpiadores de taller calefactados, sistemas CiP y circuitos cerrados. También se puede utilizar para lavado a mano y a presión; Los materiales incluyen aluminio, zinc y titanio.

La oferta incluye 5 L de ACP Process Clean AL. Se trata de productos químicos diseñados para una tarea de limpieza específica: un complemento práctico para el equipamiento de la lavadora y del taller.

¿Por qué esta preparación?

1

Inhibidor de corrosión y baja formación de espuma.

La fórmula está dirigida a la suciedad y los materiales descritos en esta oferta.

2

Para baño ultrasónico

La preparación funciona con limpieza de solución y acceso de líquido a la superficie.

3

Embalaje conveniente

Preparación 5 L para uso en taller o taller.

Química adaptada a la tarea

Inhibidor de corrosión y baja formación de espuma.

La naturaleza de baja formación de espuma es útil en dispositivos de circulación de fluidos. Un inhibidor de corrosión complementa la fórmula destinada a la limpieza de piezas industriales.

baño ultrasónico

La fórmula de la preparación complementa la limpieza de superficies accesibles a la solución.

Equipamiento del taller

El paquete 5 L contiene ACP Process Clean AL, un agente para la gama mencionada de materiales y suciedad.

Fórmula baja en espuma

Inhibidor de corrosión y baja formación de espuma.

La naturaleza de baja formación de espuma es útil en dispositivos de circulación de fluidos. Un inhibidor de corrosión complementa la fórmula destinada a la limpieza de piezas industriales.

Dirigir los productos químicos al tipo de suciedad complementa las capacidades de un limpiador ultrasónico. Esta preparación está destinada a las aplicaciones enumeradas en esta oferta.

preparando un baño

Concentrado para tu propio baño

Concentración de la solución de trabajo: 5%. Temperatura de aplicación: 50–80°C.

El embalaje 5 L proporciona una cantidad cómoda de agente para las tareas del taller. La variedad de materiales y finalidad distinguen a este producto químico de las preparaciones para otros tipos de suciedad.

Organización del proceso.

Limpieza de cavidades y zonas de difícil acceso.

La solución también puede entrar en contacto con grietas y huecos accesibles al baño. La preparación complementa el trabajo de los ultrasonidos en la limpieza de dichas superficies.

Esto resulta útil para objetos con formas complejas y piezas pequeñas. La selección de productos químicos adecuados al tipo de sedimento es una ampliación específica de las capacidades de la estación de limpieza.

Ámbito de aplicación de la preparación.

tipos de suciedad

- Aceites y grasas
- sadza
- Suciedad de taller e industrial

Usos previstos

- Aluminio
- Zinc y titanio
- Superficies metálicas acordes al proceso de lavado.

¿Qué gana al elegir ACP Process Clean AL?

El tipo de preparación adecuado amplía las posibilidades de limpieza.

- **Fórmula dirigida** — Inhibidor de corrosión y baja formación de espuma.
- **Destinado al baño** — El preparado está destinado a la limpieza ultrasónica.
- **Empacar para el trabajo** - Agente 5 L para su propia gama de aplicaciones.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Producto	Proceso ACP Limpio AL
Capacidad de embalaje	5 L
Solicitud	Limpieza ultrasónica
Personaje	Alcalino, poco espumante
pH	12,8
Suma	Inhibidor de corrosión
Concentración de la solución de trabajo.	5%
Temperatura de aplicación	50–80°C

Contenido del paquete

- Limpieza de procesos ACP AL — 5 L

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Embalaje 5 L de ACP Process Clean AL.

¿Para qué está destinada la preparación?

ACP Process Clean AL elimina aceites, grasas, hollín y suciedad. La fórmula alcalina y de baja espuma contiene un inhibidor de corrosión.

¿Qué condiciones de baño se especifican para la preparación?

Concentración de la solución de trabajo: 5%. Temperatura de aplicación: 50–80°C.

Elige los químicos que se adapten a lo que quieres eliminar

Elija ACP Process Clean AL si busca una preparación para suciedad y materiales específicos. El embalaje 5 L complementará el equipamiento de su limpiador ultrasónico.