Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:29

Enlace al producto:
https://cncworld.es/cmara-de-inspeccion-endoscopio-de-diagnostico-autool-svb408-pantalla-de-alta-definicion-4-direccional-360-p-918.html



Cámara de inspección Endoscopio de diagnóstico Autool SVB408 | Pantalla de alta definición | 4-direccional 360° |

Precio bruto	**369.00 €**
Precio neto	**304.96 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**SVB408**
Código del fabricante	**SVB408**
Código EAN	**5907052595278**

Descripción del producto

AUTOOL SVB408 - Cámara de inspección de vídeo/fotografía profesional para el sector automovilístico

La cámara de inspección para automóviles AUTOOL SVB408 es un endoscopio profesional con una punta móvil con un diámetro de solo 3,9 mm y diodos LED en el extremo.

Gracias al diseño de punta giratoria de rango completo, el dispositivo 360° permite inspeccionar sin problemas espacios estrechos, curvos y de difícil acceso, como evaporadores de aire acondicionado, cámaras de combustión de motores o interiores de convertidores catalíticos.

La eficiente batería 2000 mAh garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado y la memoria 32 GB incorporada le permite guardar cómodamente fotografías y grabaciones de vídeo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **8 - Zoom digital 1x:** La matriz HD con resolución MP 1 garantiza una excelente nitidez de imagen, desde detalles de

roscas de tornillos hasta microfisuras en el interior de las tuberías.

- **360° articulación completa:** La punta móvil se dobla hasta 210° (control mecánico), lo que le permite mirar hasta el último rincón, incluso el más escondido.
- **Lente ultrafina 3,9 mm:** El diámetro excepcionalmente pequeño permite que la cámara se inserte fácilmente a través de los orificios de las bujías o espacios tecnológicos estrechos.
- **Pantalla HD IPS 4,5 cala:** Una pantalla grande y legible garantiza una excelente reproducción del color, un alto contraste y amplios ángulos de visión mientras trabaja.
- **Profundidad de campo óptima (25–100 mm):** Combinada con un campo de visión de 70°, la cámara enfoca perfectamente la imagen a distancias cortas y medias.
- **Clase de impermeabilidad IP67:** La sonda y el cable metálico son totalmente resistentes al agua, aceite y humedad, lo que permite un trabajo seguro en condiciones difíciles de taller.
- **Cable flexible de un metro de longitud 1:** La trenza duradera con un radio de giro mínimo 37 mm permite maniobrar fácilmente en canales curvos.

- **Protección contra sobrecalentamiento:** El sistema inteligente monitorea la temperatura de la sonda en tiempo real. Cuando se excede 80°C, suena una alarma audible y la cámara se desconecta automáticamente para evitar daños.
- **LED cerámicos de alto brillo 6:** El ajuste de la intensidad de la luz en tres etapas garantiza una iluminación uniforme y estable de espacios oscuros sin reflejos.
- **Batería 2000 mAh:** Proporciona hasta 180 minutos de uso continuo con una sola carga, eliminando la necesidad de interrupciones frecuentes.
- **Memoria rápida incorporada 32 GB:** Le permite guardar más de fotos 80 000 o videos de cinco minutos 40 en alta calidad.
- **Soporte en varios idiomas:** El menú del dispositivo admite, entre otros: inglés, alemán, francés, ruso y otros.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Confiamos en la calidad de nuestro producto: podrá utilizar su cámara durante mucho tiempo sin preocupaciones. Una garantía de tres años es prueba de confianza en la durabilidad de la estructura y de los componentes utilizados.

DIAGNÓSTICO PRECISO DE CUATRO VÍAS

La sonda ofrece diagnósticos precisos de cuatro vías (arriba, abajo, izquierda, derecha), lo que permite un acceso flexible a rincones como el evaporador, la cámara de combustión y el convertidor catalítico del vehículo.

¿Qué significa esto en la práctica?

- **Control total por palanca de mando:** El control mecánico de la punta le permite apuntar con precisión la lente exactamente donde se encuentra el defecto sospechoso.
- **Detección integral de ángulo completo:** El diseño de la punta giratoria cubre todo el rango del 360°, por lo que ninguna parte de la inspección queda fuera de la vista.

SONDA ULTRAFINA CON DIÁMETRO 3,9 MM

Diámetro de la punta 3,9 mm le permite navegar a través de espacios estrechos, como cuerpos de válvulas de transmisión y líneas de inyección de combustible, localizando con precisión problemas como obstrucciones en las líneas de aceite y válvulas solenoides atascadas.

Soluciones competitivas similares tienen puntas de diámetro. **sobre 6 mm**, lo que limita significativamente su uso en los lugares más reducidos.

ZOOM 8X CERCA/ALEJAR

La cámara está equipada con tecnología de imágenes HD de megapíxeles 1 y ofrece zoom digital de hasta 8x.

Las vistas de cerca revelan claramente las roscas de los tornillos, mientras que las vistas de lejos pueden mostrar grietas profundas dentro de las tuberías o canales.

PANTALLA IPS DE 4,5 PULGADAS

La pantalla IPS con colores vivos y calidad HD en tiempo real permite una evaluación rápida del estado de las superficies examinadas directamente durante la inspección, sin necesidad de conectar dispositivos adicionales.

LENTE IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE ACEITE IP67

El diseño hermético, resistente al agua, el aceite y la humedad, permite realizar inspecciones seguras en entornos de taller húmedos y sucios, sin riesgo de dañar la sonda.

6 LUCES LED AJUSTABLES

La punta de la cámara está equipada con luces LED 6, que admiten tres niveles de ajuste de brillo.

Esto garantiza imágenes claras y detalladas incluso en entornos completamente oscuros, sin reflejos ni sobreexposición.

BATERÍA DE LITIO 2000 MAH

La batería de larga duración 2000 mAh proporciona hasta horas 3 de funcionamiento continuo sin interrupción y admite una carga conveniente a través del puerto tipo C.

CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

La lente tiene una función de sensor de temperatura inteligente. Cuando la temperatura supera 80°C, la pantalla corta la señal de la cámara, muestra un icono de advertencia de sobrecalentamiento y emite una alarma audible.

La imagen se reanuda automáticamente cuando la cámara se enfría: la matriz está completamente protegida contra daños térmicos.

8 IDIOMAS A SELECCIONAR

Es posible seleccionar idiomas en el menú 1 de 8 para una operación conveniente: Inglés, chino simplificado, japonés, coreano, ruso, francés, alemán, portugués.

TARJETA DE MEMORIA DE ALTA CAPACIDAD 32 GB

La cámara está equipada con una tarjeta de memoria 32 GB, que proporciona suficiente espacio de almacenamiento para capturar imágenes de alta calidad en formato JPG y grabación de audio/vídeo en formato AVI durante el proceso de inspección. **(hasta fotos 80 000 o grabaciones de cinco minutos 40).**

INTERFAZ DE USUARIO CONVENIENTE

Descripción del botón:

- **A** – Cámara
- **B** – Palanca de mando
- **do** – Botón arriba/Botón de zoom de imagen
- **D** – Botón de vista previa del álbum
- **mi** – Luz indicadora de encendido/carga
- **F** – Interruptor de iluminación auxiliar
- **GRAMO** – Botón de encendido/apagado/ajuste de luz
- **h** – Botón abajo/botón de rotación de imagen
- **I** – Botón Aceptar
- **j** – Botón de configuración
- **k** – Botón de foto/vídeo
- **l** – Iluminación auxiliar
- **METRO** – Restablecer ojal
- **norte** - Tarjeta TF
- **oh** – Puerto de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	
Diámetro de la cámara	3,9 mm
Resolución de matriz	1 MP (Megapíxeles)
Mostrar	PANTALLA IPS DE 4,5 PULGADAS
Profundidad de campo	25 mm – 100 mm
Campo de visión (FOV)	70°
Ajuste de retroiluminación	Manual, paso 3
Alimentación	5V (USB-C)

Duración de la batería	a 180 minutos
Capacidad de la batería	2000 mAh
Iluminación	LED cerámicos 6
Clase de estanqueidad de la sonda	IP67
Material de los cables	Acero inoxidable trenzado
Longitud del cable	1 m
Protección térmica	Alarma en 80°C + desconexión automática de imagen para proteger la matriz
Tipo de articulación	Mecánico (joystick), control multidireccional
Ángulo máximo de flexión	para 180° / 210° (según eje)
Radio de giro mínimo	37 mm
Memoria interna	32 GB (a 80 000 fotos JPG o 40 grabaciones de cinco minutos AVI)
Garantía	3 años

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Cámara de diagnóstico 1x AUTOOL SVB408,
- 1x Manual de usuario,
- 1x Cable de alimentación USB,
- 1x Estuche de transporte duradero,
- 1x Cordón/correa para la muñeca.