Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/concentrado-em-303-p-46.html

Concentrado EM 303



Precio bruto	**53.00 €**
Precio neto	**43.80 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10063**
Código EAN	**5907052591492**

Descripción del producto

EM-303 - Limpiador de placas de circuito impreso 500 ml

Preparación dirigida para el servicio de electrónica. Embalaje 500 ml.

500 mlPlacas de circuito impresoElectrónica60–70°C

Preparación específica para el servicio de electrónica.

EM-303 está destinado a la limpieza de placas de circuito impreso y componentes electrónicos aprobados para este método.

La preparación proporciona al centro de servicio un producto dirigido a placas de circuito impreso, en lugar de productos químicos generales para piezas mecánicas. La temperatura de aplicación es 60–70°C.

La oferta incluye 500 ml de la preparación EM-303. Se trata de productos químicos diseñados para una tarea de limpieza específica: un complemento práctico para el equipamiento de la lavadora y del taller.

¿Por qué esta preparación?

1

Fórmula para placas de circuito impreso.

La fórmula está dirigida a la suciedad y los materiales descritos en esta oferta.

2

Para baño ultrasónico

La preparación funciona con limpieza de solución y acceso de líquido a la superficie.

3

Embalaje conveniente

Envase de 500 ml para el trabajo diario en el taller.

Química adaptada a la tarea

Fórmula para placas de circuito impreso.

Diseñado para placas de circuito impreso, es adecuado para tareas de servicio en las que el baño entra en contacto con las superficies y cavidades accesibles del elemento desmontado.

baño ultrasónico

La fórmula de la preparación complementa la limpieza de superficies accesibles a la solución.

Equipamiento del taller

El paquete 500 ml contiene EM-303, un limpiador para la gama enumerada de materiales y suciedad.

Proceso para placas de circuito impreso.

Fórmula para placas de circuito impreso.

Diseñado para placas de circuito impreso, es adecuado para tareas de servicio en las que el baño entra en contacto con las superficies y cavidades accesibles del elemento desmontado.

Dirigir los productos químicos al tipo de suciedad complementa las capacidades de un limpiador ultrasónico. Esta preparación está destinada a las aplicaciones enumeradas en esta oferta.

preparando un baño

Preparación para el uso indicado.

Temperatura de aplicación: 60–70°C.

El embalaje 500 ml proporciona una cantidad cómoda de agente para las tareas del taller. La variedad de materiales y finalidad distinguen a este producto químico de las preparaciones para otros tipos de suciedad.

Organización del proceso.

Limpieza de cavidades y zonas de difícil acceso.

La solución también puede entrar en contacto con grietas y huecos accesibles al baño. La preparación complementa el trabajo de los ultrasonidos en la limpieza de dichas superficies.

Esto resulta útil para objetos con formas complejas y piezas pequeñas. La selección de productos químicos adecuados al tipo de sedimento es una ampliación específica de las capacidades de la estación de limpieza.

Ámbito de aplicación de la preparación.

tipos de suciedad

- Suciedad en las placas de circuitos previstas.
- Residuos en componentes electrónicos compatibles
- Contaminantes cubiertos por el proceso de servicio

Usos previstos

- Placas de circuito impreso homologadas para el baño.
- Componentes electrónicos compatibles con la preparación.
- Componentes desmontados listos para su limpieza.

¿Qué ganas al elegir EM-303?

El tipo de preparación adecuado amplía las posibilidades de limpieza.

- **Fórmula dirigida** — Fórmula para placas de circuito impreso.
- **Destinado al baño** — El preparado está destinado a la limpieza ultrasónica.
- **Empacar para el trabajo** - Agente 500 ml para su propia gama de aplicaciones.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Producto	EM-303
Capacidad de embalaje	500 ml
Solicitud	Limpieza ultrasónica
Destino	Placas de circuito impreso y componentes electrónicos compatibles.
Temperatura de aplicación	60–70°C

Contenido del paquete

- EM-303 — 500 ml

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Embalaje 500 ml de EM-303.

¿Para qué está destinada la preparación?

EM-303 está destinado a la limpieza de placas de circuito impreso y componentes electrónicos aprobados para este método.

¿Qué condiciones de baño se especifican para la preparación?

Temperatura de aplicación: 60–70°C.

Elige los químicos que se adapten a lo que quieres eliminar

Elija EM-303 si busca una preparación para suciedad y materiales específicos. El embalaje 500 ml complementará el equipamiento de su limpiador ultrasónico.