Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/concentrado-em-600-p-49.html



Concentrado EM 600

Precio bruto	**53.00 €**
Precio neto	**43.80 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10066**
Código EAN	**5907052591522**

Descripción del producto

EM-600 - Concentrado de limpieza especializado 500 ml

Baño especializado para ceras, pinturas y tintes. Embalaje 500 ml.

500 mlConcentradocera y pinturaConcentración 1–10%

Baño especializado para ceras, pinturas y tintes.

EM-600 es un concentrado para eliminar cera, pintura, aceite y tintes de superficies metálicas previstas.

La preparación es útil para piezas metálicas con una capa que debe eliminarse. Su tarea va más allá del simple desengrase y responde a residuos específicos en la superficie.

La oferta incluye 500 ml de la preparación EM-600. Se trata de productos químicos diseñados para una tarea de limpieza específica: un complemento práctico para el equipamiento de la lavadora y del taller.

¿Por qué esta preparación?

1

Restos de capas sobre el metal.

La fórmula está dirigida a la suciedad y los materiales descritos en esta oferta.

2

Para baño ultrasónico

La preparación funciona con limpieza de solución y acceso de líquido a la superficie.

3

Embalaje conveniente

Envase de 500 ml para el trabajo diario en el taller.

Química adaptada a la tarea

Restos de capas sobre el metal.

El enfoque en cera, pintura y tintes le da al estudio una preparación para tareas especializadas. El baño de ultrasonidos favorece el acceso de la solución a los huecos y hendiduras.

baño ultrasónico

La fórmula de la preparación complementa la limpieza de superficies accesibles a la solución.

Equipamiento del taller

El paquete 500 ml contiene EM-600, un limpiador para la gama enumerada de materiales y suciedad.

Residuos de cera y pintura.

Restos de capas sobre el metal.

El enfoque en cera, pintura y tintes le da al estudio una preparación para tareas especializadas. El baño de ultrasonidos favorece el acceso de la solución a los huecos y hendiduras.

Dirigir los productos químicos al tipo de suciedad complementa las capacidades de un limpiador ultrasónico. Esta preparación está destinada a las aplicaciones enumeradas en esta oferta.

preparando un baño

Concentrado para tu propio baño

Concentración de la solución de trabajo: 1–10%. Tiempo de limpieza: 1–10 minutos. Temperatura de aplicación: 20–80°C.

El embalaje 500 ml proporciona una cantidad cómoda de agente para las tareas del taller. La variedad de materiales y finalidad distinguen a este producto químico de las preparaciones para otros tipos de suciedad.

Organización del proceso.

Limpieza de cavidades y zonas de difícil acceso.

La solución también puede entrar en contacto con grietas y huecos accesibles al baño. La preparación complementa el trabajo de los ultrasonidos en la limpieza de dichas superficies.

Esto resulta útil para objetos con formas complejas y piezas pequeñas. La selección de productos químicos adecuados al tipo de sedimento es una ampliación específica de las capacidades de la estación de limpieza.

Ámbito de aplicación de la preparación.

tipos de suciedad

- Cera
- Pintura y tintes
- Aceite

Usos previstos

- Elementos metálicos proporcionados.
- Detalles con una capa a eliminar.
- Superficies sin aluminio, estaño y zinc excluidos.

¿Qué ganas al elegir EM-600?

El tipo de preparación adecuado amplía las posibilidades de limpieza.

- **Fórmula dirigida** — Restos de capas sobre metal.
- **Destinado al baño** — El preparado está destinado a la limpieza ultrasónica.
- **Empacar para el trabajo** - Agente 500 ml para su propia gama de aplicaciones.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Producto	EM-600
Capacidad de embalaje	500 ml
Solicitud	Limpieza ultrasónica
Destino	Cera, pintura, aceite y tintes.
Concentración de la solución de trabajo.	1–10%
tiempo de limpieza	minuto 1–10
Temperatura de aplicación	20–80°C

Contenido del paquete

- EM-600 — 500 ml

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Embalaje 500 ml de EM-600.

¿Para qué está destinada la preparación?

EM-600 es un concentrado para eliminar cera, pintura, aceite y tintes de superficies metálicas previstas.

¿Qué condiciones de baño se especifican para la preparación?

Concentración de la solución de trabajo: 1–10%. Tiempo de limpieza: 1–10 minutos. Temperatura de aplicación: 20–80°C.

Elige los químicos que se adapten a lo que quieres eliminar

Elija EM-600 si busca una preparación para suciedad y materiales específicos. El embalaje 500 ml complementará el equipamiento de su limpiador ultrasónico.