Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:23

Enlace al producto: https://cncworld.es/enfriador-cw7800-sa-26kw-p-883.html



Enfriador CW7800 S&A 26kW

Precio bruto	**7 779.00 €**
Precio neto	**6 428.93 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10444**
Código del fabricante	**CW-7800**
Código EAN	**5907052594769**

Descripción del producto

Enfriador CW7800 S&A 26kW

La enfriadora CW-7800 es un enfriador industrial diseñado para enfriar agua en circuito cerrado de la reconocida marca Teyu S&A, que lleva años especializada en la producción de estos dispositivos 20.

La enfriadora tiene refrigerante R-134A para refrigeración por agua. El refrigerador mantiene la temperatura establecida independientemente de la temperatura de la habitación en la que se encuentra. Al garantizar tales condiciones, los parámetros operativos del dispositivo del usuario son estables.

Es posible programar la enfriadora para que funcione dentro de un rango de temperatura más allá del cual se activará una alarma audible.

Esta enfriadora tiene tanta potencia como 26kW, lo que se traduce en... **gran capacidad de enfriamiento -** 88712 **BTU/h: 300% más que el modelo CW6260.**

Ejemplo de aplicación del enfriador CW-7800:

- Sistemas láser
- Centros de mecanizado CNC
- Equipos de laboratorio (evaporador rotativo, sistema de vacío)
- Equipos analíticos (espectrómetro, bioanálisis, muestreador de agua)
- Equipos de diagnóstico médico (MRI, rayos X)
- Máquinas de moldeo de plástico
- Impresora
- Cinco
- Soldador
- Máquinas de embalaje
- Máquina de grabado por plasma
- máquina de curado ultravioleta
- Generadores de gas
- Compresor de helio (compresores criogénicos)

Características de la enfriadora CW7800:

- Capacidad de refrigeración: 26 kW
- Refrigeración activa
- Estabilidad de temperatura: ± 1℃
- Rango de control de temperatura: 5°C ~ 35°C
- Refrigerante: R-134a
- Controlador de temperatura inteligente
- Múltiples funciones de alarma
- Listo para uso inmediato
- Fácil mantenimiento
- Nivel de agua visual
- Posibilidad de conectarse a una PC a través de la interfaz Modbus RS485

¿Qué hace que nuestra enfriadora CW7800 sea única?

Está destinado a su uso en interiores.

Puede usarse de manera flexible para aplicaciones de refrigeración. **en aplicaciones industriales, de producción, analíticas, médicas y de laboratorio.**

Esta unidad de refrigeración industrial altamente confiable y económica presenta una alta capacidad de enfriamiento de 26 kW y una precisión de control de temperatura de ± 1°C, además de cumplir con los estándares CE y RoHS.

Las cubiertas laterales se pueden quitar fácilmente para realizar un mantenimiento regular. Se instala un controlador de temperatura inteligente que garantiza un control automático de la temperatura.

Panel de control LCD intuitivo

Usando el panel, puede configurar con precisión la temperatura **con una precisión de 1 °C**. Hay modos de funcionamiento 2: modo de ajuste de temperatura manual y modo de ajuste de temperatura inteligente.

Indicador de nivel de agua claro

El indicador tiene zonas de color 3:

amarillo: nivel alto de agua
verde: nivel de agua óptimo
rojo - nivel de agua demasiado bajo

Conectores de conexión

Diseñado profesionalmente por ingenieros del fabricante de unidades de refrigeración TEYU, fácil de conectar y estable en todas las condiciones.

- **Datos técnicos de la enfriadora CW7800:**

  Tensión de alimentación: 3-fase, 380 V CA
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Rango de corriente de funcionamiento:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Consumo máximo de energía:** 14,06 kW
- **Potencia del compresor:** 8,26 kW (11,07 KM)
- **Capacidad de refrigeración nominal:**

88712 BTU/h / 26 kW / 22354 kcal/h

- **Refrigerante:** R-134A
- **Precisión de temperatura:** ±1 °C
- **Tipo de válvula de mariposa:** Capilar
- **Potencia de la bomba:** 1,1 kW
- **Capacidad del tanque:** 170 L
- **Entrada/salida de líquido:** Rp 1"
- **Presión máxima de la bomba:** Solo 6,15
- **Caudal máximo de la bomba:** 117 L/min
- **Elefante neto (NO):** 277 kg
- **Peso bruto (GW):** 317 kg
- **Dimensiones del dispositivo:** 155 × 80 × 135 cm
- **Dimensiones del embalaje:** 170 × 93 × 152 cm