Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:23

Enlace al producto: https://cncworld.es/enfriador-cwul-05-enfriador-p-859.html



Enfriador CWUL-05 Enfriador

Precio bruto	**579.00 €**
Precio neto	**478.51 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Código del fabricante	**CWUL-05**
Código EAN	**5907052594561**

Descripción del producto

Enfriador CWUL-05

Enfriador CWUL-05 es la solución de refrigeración perfecta **para la máquina de marcado láser UV FIBER con potencia de hasta 5W** y más. También funcionará perfectamente **para plotters láser CO2 con potencia hasta 100W** y **otros dispositivos que requieren refrigeración activa** y temperatura estable durante la operación.

te lo aseguro **estabilidad a alta temperatura ± 0,3 °C**, capacidad de enfriamiento **a 380W**, asegurando **enfriamiento activo** y garantizar una potencia láser estable.

La enfriadora CWUL-05, alojada en una carcasa compacta y liviana, se caracteriza por su durabilidad, bajos requisitos de mantenimiento, facilidad de operación, operación con ahorro de energía y alta confiabilidad.

CWUL-05 **Tiene muchas funciones de alarma para proteger los dispositivos láser.** contra el sobrecalentamiento u otros posibles daños. También hay dos asas sólidas en la parte superior que te ayudan a transportarlo fácilmente y el juego viene con ruedas para que puedas moverlo de un lugar a otro.

Las características más importantes de la enfriadora CWUL-05:

- Capacidad de refrigeración: 380 W
- Refrigeración activa
- Estabilidad de temperatura: ±0,3°C
- Rango de control de temperatura: 5°C ~35°C
- Refrigerante: R-134a
- Compacto y ligero
- Práctico orificio de llenado de agua
- Indicador visual del nivel de agua.
- Funciones de alarma integradas
- Fácil mantenimiento y movilidad (ruedas y asas incluidas)

Controlador de temperatura inteligente

El controlador de temperatura ofrece un control de temperatura muy preciso en el rango ±0,3°C y dos modos de control de temperatura ajustables por el usuario: modo de temperatura constante y modo de control inteligente.

Indicador de nivel de agua claro

El indicador de nivel de agua tiene áreas de color 3: amarillo, verde y rojo.

Área amarilla: nivel de agua alto.

Área verde - nivel normal del agua.

Zona roja: nivel bajo de agua.

Asas integradas en la parte superior

Hay asas resistentes montadas en la parte superior del enfriador, lo que facilita su transporte.

Especificaciones técnicas de la enfriadora CWUL-05:

- **Tensión**: CA 1P 220 ~ 240 V
- **Frecuencia**: 50 Hz
- **Corriente de funcionamiento**: 0,5 ~ 4,1 A
- **Máx. consumo de energía**: 0,76 kW
- **Potencia del compresor**: 0,18 kW / 0,24 KM
- **Capacidad de refrigeración nominal**:1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/hora
- **refrigerante**: R-134a
- **Precisión de enfriamiento**: ± 0,3 ℃
- **reductor**: Capilar
- **potencia de la bomba**: 0,05 kW
- **Capacidad del tanque**: 6 L
- **Entrada y salida**: Rp1/2”
- **Máx. presión de la bomba**: Sólo 1,2
- **Máx. flujo de la bomba**: 13 L/min
- **Toro neto (NO)**: 19 kg
- **Peso bruto (GW)**: 21 kg
- **Dimensiones del dispositivo (largo x ancho x alto)**: 58 × 29 × 52 cm
- **Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)**: 65 × 36 × 56 cm