Datos actuales a fecha de: 17-11-2026 01:29

Enlace al producto: https://cncworld.es/equipo-airless-para-pintura-y-masilla-cnctech-pt-85-5-kw-230-bar-8-5-lmin-p-969.html



Equipo airless para pintura y masilla CNCTech PT-85 | 5 kW – 230 bar | 8,5 l/min

Precio bruto	**2 959.00 €**
Precio neto	**2 445.45 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**PT-85**
Código del fabricante	**PT-85**
Código EAN	**5907052596077**

Descripción del producto

Equipo airless para pintura y masilla CNCTech PT-85

¿Grandes superficies? Cambie a fumigación.

5000 W Hasta 230 bar Hasta 8,5 l/min motor sin escobillas Pulverización sin aire

Menos rodado. Más superficie pintada.

Paredes, techos y más espacios por terminar: el trabajo eficiente es importante en proyectos más grandes. **PT-85 suministra el material a alta presión directamente a la pistola pulverizadora.**, mientras guías el spray por la superficie a pintar.

Este pulverizador eléctrico sin aire aplica recubrimientos mediante presión hidráulica. Un potente motor, presión ajustable y un marco con ruedas proporcionan una configuración práctica para trabajos de pintura y acabado.

Cuatro razones para elegir PT-85

1

Pulverización sin compresor

La tecnología Airless atomiza el material mediante la presión generada por una bomba. No necesita un compresor separado para pulverizar.

2

Capacidad de entrega adicional

5000 W y un caudal de hasta 8,5 l/min proporcionar capacidad para proyectos más grandes. Puede adaptar el rociado al recubrimiento y al ancho de rociado deseado, en lugar de limitarse a una pequeña pistola rociadora con un recipiente para pintura. El rendimiento real depende del material y de la boquilla de pulverización.

3

Menos mantenimiento del motor

Un motor sin escobillas de carbón tiene una pieza de desgaste menos. No es necesario reemplazar periódicamente el cepillo, por lo que puede centrar el mantenimiento diario en mantener limpio el sistema de suministro de material, la filtración y el estado de la boquilla de pulverización.

4

Fácil de mover

Un marco con asa y ruedas grandes facilita el movimiento del pulverizador entre áreas de trabajo.

¿Qué se gana con un proyecto más grande?

Cobertura eficiente de grandes superficies.

El abanico de pulverización permite aplicar el material en pasadas sucesivas. Esto es conveniente para paredes y techos enteros, donde es importante un movimiento suave de la pistola y un ritmo de trabajo constante.

Incluso la aplicación bajo tu control

Haga coincidir la punta de pulverización y la presión con la pintura, y la velocidad de la pistola pulverizadora con el espesor de recubrimiento requerido. Los ajustes de pulverización correctos ayudan a lograr una cobertura uniforme, incluso en las esquinas y los bordes.

Más libertad en el área de trabajo

Una manguera 15 m y succión desde un contenedor. reduzca la necesidad de seguir moviendo la bomba y rellenando un pequeño vaso de pintura. El pulverizador permanece en su marco mientras mueve la pistola durante la aplicación.

Mire la fumigación en un sitio de construcción

El fabricante demuestra la aplicación de masilla con el modelo PT-85.

Abrir vídeo

Pulverizar material sobre el techo

Demostración de la aplicación de masilla mediante pistola pulverizadora con extensión.

Abrir vídeo

PT-85 en el lugar de trabajo

Vista del pulverizador conectado en el lugar de trabajo.

El vídeo del fabricante muestra la versión PUTTER. En las fotografías se muestra la versión CNCTech que aquí se ofrece. Antes de seleccionar un compuesto, compruebe que sea apto para pulverización airless y siga las recomendaciones del fabricante del material.

Ver PT-85 de cerca

Breves clips de presentación del fabricante muestran la construcción y los detalles de este modelo.

Abrir vídeo

Una mirada más cercana a la bomba y el marco.

Una vista del frente del pulverizador PT-85.

Abrir vídeo

Panel de control al alcance de la mano

Un primer plano del panel de control y la carcasa del motor.

Abrir vídeo

Vea el pulverizador desde todos los lados

Presentación de la máquina sobre plataforma giratoria.

Los vídeos muestran la versión PUTTER del fabricante. La versión que se ofrece aquí, con la marca CNCTech, se muestra en las fotografías del producto.

Presión bajo control

Ajustar la configuración en la máquina.

La pantalla digital muestra la presión en bar y la perilla le permite cambiar la configuración. **Haga coincidir la presión y la punta de pulverización con el material.**, en lugar de trabajar siempre en la configuración máxima.

El panel de control claro reúne los controles principales. El interruptor de encendido, la perilla de ajuste y la lectura de presión actual están al alcance. **Trabaje a la presión más baja que produzca un abanico de pulverización adecuado.** Los ajustes correctos ayudan a reducir el exceso de pulverización y el consumo innecesario de material; El aumento de la presión por sí solo no puede reemplazar la boquilla de pulverización correcta.

Material directamente de un contenedor

Una bomba de pistón en lugar de un pequeño vaso de pintura

El sistema de succión aspira el material de un contenedor colocado al lado de la máquina. **No es necesario rellenar un vaso pequeño en la pistola rociadora.** — conveniente al pintar superficies más grandes.

En la entrada hay un filtro de aspiración. Después del trabajo, limpie el sistema y el filtro según las recomendaciones del material utilizado.

Muévete, ordena y sigue trabajando

Las ruedas grandes marcan la diferencia

Acerque el pulverizador a la siguiente área de trabajo. El asa de transporte y las ruedas grandes hacen que la máquina sea fácil de mover, mientras que el bastidor proporciona una posición de trabajo estable.

Un lugar para pequeños accesorios

En el compartimento portaobjetos con tapa se pueden guardar pequeños accesorios. La manguera se puede organizar en el soporte superior, dejando menos elementos sueltos al mover la configuración.

De una pared al siguiente proyecto

Interiores

Imprimación y pintado de paredes y techos: desde una única reforma hasta sucesivas estancias de una vivienda, oficina o espacio comercial. La pulverización es especialmente útil en superficies grandes y sin obstáculos.

Superficies más grandes

Trabajos de pintura y acabados en viviendas, oficinas, locales comerciales y naves industriales. Sacar material de un contenedor y mover solo la pistola pulverizadora facilita la organización de las tareas repetitivas.

Recubrimientos exteriores

Pintar fachadas con revestimientos airless adecuados. Haga coincidir la pintura, la boquilla de pulverización y la filtración con la superficie; La idoneidad para la aplicación también depende de los requisitos del fabricante del recubrimiento.

Elija primero el material y luego la configuración. Verifique que el fabricante de la pintura permita la pulverización sin aire, luego seleccione la punta de pulverización, el filtro y la presión. La producción real depende de la viscosidad del material, la boquilla de pulverización y las condiciones de trabajo.

Haga coincidir el material con el trabajo

Una configuración puede soportar diferentes etapas del trabajo de acabado. Las siguientes aplicaciones requieren un recubrimiento compatible con el sistema airless, la punta de pulverización correcta y compatibilidad con el sistema de pulverización.

Pinturas para paredes y techos.

Pinturas acrílicas, látex y emulsión. aprobados para pulverización sin aire son un punto de partida para trabajos en interiores. Haga coincidir el orificio de la punta con las recomendaciones del fabricante de la pintura y el ancho del ventilador con la superficie que se está pintando.

Imprimaciones y preparación de superficies.

Con una imprimación adecuada, también se puede pulverizar antes de pintar. Ajuste la entrega del material a la absorbencia de la superficie y prepare el sistema de acuerdo con las instrucciones al cambiar de producto.

masillas para pulverización sin aire

Para trabajos de enmasillado, elija **compuestos diseñados para pulverización sin aire**que estén dentro de las capacidades de la bomba y la boquilla de pulverización. El pulverizador aplica el material; la nivelación y el alisado final de la superficie son tareas separadas.

Recubrimientos para trabajos al aire libre

Para las fachadas, compruebe algo más que el tipo de pintura: considere su viscosidad, tamaño de grano, método de preparación y requisitos de pulverización. Seleccione recubrimientos especializados utilizando sus hojas de datos técnicos y las instrucciones del pulverizador.

La pulverización de pintura y el renderizado son tareas diferentes. Los revoques que contengan áridos, compuestos texturizados y revestimientos tipo guijarros requieren una confirmación de idoneidad por separado; Un pulverizador sin aire no debe tratarse como una máquina de mortero universal.

Manguera y pistola pulverizadora al alcance de la mano

Tú guías la pistola pulverizadora; el pulverizador suministra el material

Una manguera 15 m conecta la bomba a la pistola rociadora, de modo que usted manipule solo la pistola mientras rocía. Después de terminar el trabajo, puede enrollar la manguera en el soporte del marco.

Al seleccionar una máquina, considere el tipo de recubrimiento, el alcance del trabajo y los requisitos de energía. Si no está seguro, comuníquese con CNCWorld; podemos ayudarlo a verificar si este modelo satisface sus necesidades.

¿PT-75 o PT-85? Elige la capacidad que necesitas

PT-85 proporciona un caudal máximo más alto: 8,5 l/min. Una opción para equipos que buscan mayor capacidad de entrega de materiales para proyectos más grandes.

Parámetro	CNCTech PT-75	CNCTech PT-85
potencia del motor	4500 W	5000 W
Caudal máximo	7,3 l/min	8,5 l/min
Presión máxima	230 bar	230 bar

Ambos modelos tienen la misma presión máxima indicada; Se diferencian en potencia y caudal máximo. La elección depende de los requisitos del material, de la boquilla de pulverización elegida y del alcance del trabajo. Comparar también CNCTech PT-75.

Accesorios incluidos

El paquete incluye:

- **Manguera de alta presión 15 m** – pieza 1
- **Pistola pulverizadora sin aire con protector de boquilla** – pieza 1
- **Extensión de pulverización 50 cm** – pieza 1
- **Consejos de pulverización** – Piezas 2
- **Llave de dos bocas** – pieza 1
- **llave ajustable** – pieza 1
- **Destornillador de punta plana** – pieza 1
- **Botella de aceite con aplicador.** – pieza 1

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
modelo	PT-85
Marca de la versión ofrecida.	CNCTech
Tecnología de pulverización	Hidráulico, sin aire
potencia del motor	5000 W
tipo de motor	Eléctrico, sin escobillas
Fuente de alimentación	220–240 V, 50 Hz
Presión máxima	230 bar
Salida máxima	8,5 l/min
Tamaño máximo de la punta de pulverización	0,045 pulgadas
Longitud de la manguera	15 m
Ajuste de presión	si
Pantalla de presión	Digital, lectura en bar
Construcción	Estructura con ruedas y asa de transporte.

La presión de 230 bar y el caudal de 8,5 l/min son valores máximos. El tamaño máximo de la punta de pulverización describe las capacidades del pulverizador y no indica el tamaño de la punta suministrada con la máquina.

Antes de su primer trabajo de pulverización

¿Necesito un compresor?

No se requiere un compresor para la pulverización sin aire. La presión del material es generada por la bomba eléctrica del pulverizador.

¿Puedo usar cualquier pintura?

El material debe estar aprobado por su fabricante para pulverización airless y ser compatible con el sistema de pulverización. Antes de trabajar, consulte la ficha técnica, la boquilla de pulverización recomendada y el método de preparación del recubrimiento.

¿Cómo debo preparar el área de trabajo?

Cubrir las superficies que no deban pintarse, proporcionar ventilación y utilizar equipo de protección adecuado. El sistema

funciona a alta presión; libere la presión según las instrucciones antes de limpiar o cambiar la boquilla de pulverización.

¿Cómo puedo reducir el consumo de pintura al pulverizar?

Seleccione una boquilla de pulverización en buenas condiciones que se adapte al recubrimiento y ajuste la presión para obtener un patrón de pulverización adecuado. Mueva la pistola rociadora de manera uniforme y pruebe en un área pequeña antes de comenzar el trabajo principal. Verificar la configuración ayuda a limitar el exceso de material; La pulverización no elimina por completo el exceso de pulverización.

¿La pulverización reemplaza cada etapa de acabado?

El pulverizador hace que la aplicación del material sea más eficiente. masillas aún requiere nivelación de la superficie; para pintura, seguir la ficha técnica, incluyendo cualquier requisito para el posterior laminado. Esto le ayuda a elegir el equipo para todo el proceso, en lugar de solo la entrega del recubrimiento.

Prepárese para proyectos más grandes

Elija PT-85 para pulverizar recubrimientos sobre superficies más grandes. ¿Preguntas sobre sus aplicaciones? Llame a CNCWorld: **+48 22 602 20 78**.