Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 21:05

Enlace al producto: https://cncworld.es/impresora-dtf-42cm-a2-a3-a4-kj-302-p-880.html



Impresora DTF 42cm A2 A3 A4 KJ-302

Precio bruto	**5 709.00 €**
Precio neto	**4 718.18 €**
Precio anterior	**~~6 169.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10501**
Código del fabricante	**KJ-302**
Código EAN	**5907052590877**

Descripción del producto

Impresora DTF KJ-302A - ancho de impresión 420 mm, dos cabezales EPSON XP600

Impresión sobre lámina de PET, CMYK con blanco y agitador para aplicar y fijar el polvo transfer.

2 × EPSON XP600Impresión de 420 mmMaterial para 430 mmCMYK + blancocirculación de tinta blancaAlimentación y bobinado

Crea tus propios estampados de ropa.

KJ-302A imprime transferencias de color DTF en película de PET. Dos cabezales EPSON XP600 y CMYK con color blanco le permiten preparar logotipos, gráficos multicolores y patrones para personalizar la ropa.

KJ-302A es una impresora DTF con dos cabezales EPSON XP600 y ancho máximo de impresión 420 mm. Funciona sobre láminas de PET adecuadas con tinta pigmentada a base de agua. Los colores CMYK y la tinta blanca crean gráficos preparados para posteriores etapas de transferencia al tejido. El conjunto de proceso incluye una impresora y un agitador de polvo que participa en la aplicación y fijación térmica de la capa adhesiva. Después de preparar la transferencia, los gráficos se transfieren al material utilizando los parámetros apropiados de la prensa de transferencia de calor.

Una impresora con alimentación y bobinado y un agitador organizan la impresión y preparación de la capa adhesiva. Luego, la transferencia se transfiere a la tela en una prensa de transferencia de calor; esta tecnología brinda al estudio la libertad de realizar series cortas y pedidos únicos.

Preparación de impresión y transferencia DTF

Abrir vídeo.

Las ventajas más importantes

1

Transferencias coloridas para ropa.

La impresora dispone de dos cabezales EPSON XP600 y cinco colores: C, M, Y, K, W. Podrás crear logotipos de empresa, colecciones gráficas e impresiones personalizadas en series cortas.

2

Trabajar con lámina en rollo

El ancho máximo del material 430 mm y el ancho de impresión 420 mm son parámetros diferentes. Esto resulta útil a la hora de preparar transferencias para pedidos posteriores.

3

Blanco como parte del diseño DTF

KJ-302A utiliza suministro, circulación y mezcla de blanco automático. La base blanca favorece la presentación de gráficos coloridos sobre tejidos, también en colores más oscuros.

4

Capa adhesiva en el proceso de transferencia.

Después de imprimir los gráficos en la lámina, se aplica polvo de transferencia a la impresión nueva. Tu propia transferencia DTF le da al estudio la libertad de diseñar ropa con un logotipo y gráficos personalizados.

5

Impresora y agitador en una configuración

La impresora tiene dimensiones 1100 × 510 × 625 mm y peso 70 kg. Este puesto es para un estudio que personaliza ropa con logotipos, ilustraciones y diseños de clientes.

6

De los gráficos a la ropa personalizada

Las transferencias así preparadas permiten la realización de series cortas, pedidos únicos y proyectos con gráficos multicolores.

De la impresión en película a la transferencia

Abrir vídeo.

Impresión en lámina DTF

Abrir vídeo.

Primer plano de una impresión sobre tela

Ideas para aplicaciones

Ropa corporativa

Logotipos e inscripciones en prendas fabricadas con materiales aptos para DTF.

Colecciones gráficas

Patrones multicolores de tus propios diseños.

Personalización

Órdenes únicas y series cortas de transferencias.

cabezales y tinta

Dos EPSON XP600, CMYK y blanco

La impresora tiene dos cabezales EPSON XP600 y cinco colores: C, M, Y, K, W. La tinta pigmentada a base de agua está diseñada para la tecnología DTF. Dos cabezales de impresión y el sistema CMYK con blanco crean gráficos sobre película de PET. La impresión DTF le brinda la oportunidad de preparar sus propios patrones para transferirlos a la tela.

Podrás crear logotipos de empresas, colecciones gráficas e impresiones personalizadas en series cortas.

Orientación de materiales

Lámina para 430 mm, impresión para 420 mm

El ancho máximo del material 430 mm y el ancho de impresión 420 mm son parámetros diferentes. El sistema de vacío y el calentamiento ayudan a mantener las condiciones de impresión en la lámina. La alimentación y el enrollado organizan el transporte del material durante la impresión. El ancho de la impresión deja espacio para un patrón más grande o una disposición de varios gráficos.

Esto resulta útil a la hora de preparar transferencias para pedidos posteriores.

tinta blanca

Entrega, circulación y mezcla automáticas.

KJ-302A utiliza suministro, circulación y mezcla de blanco automático. El suministro, la circulación y la mezcla automáticos de tinta blanca forman parte del equipamiento de la impresora.

La base blanca favorece la presentación de gráficos coloridos sobre tejidos, también en colores más oscuros.

Fijación de polvo

Agitador y preparación de la capa adhesiva.

Después de imprimir los gráficos en la lámina, se aplica polvo de transferencia a la impresión nueva. El agitador participa en la aplicación y tratamiento térmico de la capa adhesiva. El agitador participa en la aplicación y fijación del polvo de transferencia. Esto es parte de un conjunto para preparar una impresión en lámina.

Tu propia transferencia DTF le da al estudio la libertad de diseñar ropa con un logotipo y gráficos personalizados.

Impresora y agitador en una configuración

Impresora, agitador y prensa térmica como próximos pasos

La impresora tiene dimensiones 1100 × 510 × 625 mm y peso 70 kg. El agitador tiene 800 × 510 × 510 mm y masa 50 kg. La impresora prepara gráficos coloridos en la lámina y el agitador maneja el polvo de transferencia. Ambos dispositivos forman un conjunto para preparar sus propias transferencias DTF.

Este puesto es para un estudio que personaliza ropa con logotipos, ilustraciones y diseños de clientes.

Transferencia completa

Imprimir, pegar, fijar y transferir

La tecnología DTF combina la impresión sobre lámina con una capa adhesiva y la transferencia de gráficos a la tela en una prensa de transferencia de calor.

Las transferencias así preparadas permiten la realización de series cortas, pedidos únicos y proyectos con gráficos multicolores.

Materiales y personalización

Capa de impresión y adhesivo.

- Película PET adecuada para DTF
- Tinta pigmentada DTF a base de agua, CMYK y blanca
- Polvo transfer seleccionado para preparar el pegamento

Transferir un producto

- Tejido adecuado para materiales y parámetros seleccionados.
- Prensa de transferencia térmica seleccionada para el tamaño y proceso.

Ejemplos de implementación

Software y control

Software RIP y capas DTF

Configuración de control: Maintop; Photoprint/CADlink opcional. El control conecta el proyecto preparado con el funcionamiento del dispositivo y los parámetros de la tarea.

Sus propios archivos le permiten implementar proyectos individuales, preparar versiones posteriores del detalle y volver a la geometría seleccionada para pedidos posteriores.

¿Qué se gana en el trabajo diario?

Crea tus propios estampados de ropa.

- **Ropa corporativa** — Logotipos e inscripciones en prendas fabricadas con materiales aptos para DTF.
- **Colecciones gráficas** — Patrones multicolores de tus propios diseños.
- **Personalización** — Órdenes únicas y series cortas de transferencias.
- **Proyectos propios** — Libertad para completar pedidos según sus propios gráficos o geometría.
- **Pedidos posteriores** — Posibilidad de ampliar la oferta con nuevos productos y series cortas.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	KJ-302A
Cabezales	2 × EPSON XP600
Colores	CMYK + blanco
Ancho máximo de impresión	420 mm
Ancho máximo del material	430 mm
Tinta	Pigmento a base de agua, DTF
Soporte	Película PET
Rendimiento orientativo	4 pasadas:5 m²/h;6 pasadas:4 m²/h
Alimentación y bobinado	Incorporado
Sistema de tinta	Suministro, circulación y mezcla automática de blanco.
Alimentación	220 V,50 Hz
Potencia	350–3400 W
RIP	Maintop; Photoprint/CADlink opcional
Temperatura de funcionamiento	18–32°C
Humedad	46–65%
Dimensiones de la impresora	1100 × 510 × 625 mm
Peso del dispositivo de impresión.	70 kg
Dimensiones del agitador	800 × 510 × 510 mm
Peso del dispositivo agitador	50 kg
Embalaje de impresora	1320 × 730 × 850 mm;105,5 kg
Embalaje del agitador	880 × 610 × 730 mm;70 kg

Conjuntos de kits KJ-302A

- Impresora DTF KJ-302A con dos cabezales EPSON XP600
- Agitador de polvo con sistema de calefacción.

Preguntas antes de comprar

¿Qué cabezales se utilizaron?

2 × EPSON XP600.

¿Qué colores admite la impresora?

CMYK + blanco.

¿Qué campo ofrece?

420 mm.

¿Qué software admite la impresión?

Maintop; Photoprint/CADlink opcional.

¿Qué obtengo con la máquina?

Impresora DTF KJ-302A con dos cabezales EPSON XP600; Agitador de polvo con sistema de calefacción.

Elige una solución para tu estudio

Amplía las posibilidades de tu taller con CNCWorld, tu proveedor de maquinaria en España. Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración adecuados para tus proyectos. Contacta con nosotros para recibir asesoramiento.