

Datos actuales a fecha de: 26-05-2026 12:28

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-1144st-960l-p-227.html>

## Limpiador Ultrasónico 1144ST 960L



Precio bruto	<b>10 199.00 €</b>
Precio neto	<b>8 428.93 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10210</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-960-1144ST</b>

### Descripción del producto

#### **Limpiador ultrasónico JP1144ST 960L**



**La arandela está hecha de acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una increíble durabilidad durante el uso.**

Los **transductores industriales** utilizados en el **limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que permite una limpieza eficiente de todos los objetos, lo que da como resultado un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para el uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos.



---

**El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.**

**Cuenta con una función de memoria para los ajustes, por lo que no perderá tiempo reconfigurándolos.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar de 0 a 80 grados Celsius, con un calentador de 27000 W que calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**

---



---

**Parámetros técnicos:**

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 960 L**
- **Temporizador: 1~99 min ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

- 
- **Alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
  - **Potencia ultrasónica: 0~7200 W ajustable, 144 transductores**
  - **Potencia de calefacción: 27000 W**
  - **Dimensiones del tanque: 1200 x 1000 x 800 mm (L x A x H)**
  - **Dimensiones exteriores: 1500 x 1300 x 1250 mm (L x A x H)**
  - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

**El kit incluye:**

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colique
- Manual de usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador ultrasónico (230V)