

Datos actuales a fecha de: 10-07-2026 14:03

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-120st-38l-p-178.html>

Limpiador Ultrasónico 120ST 38L



Precio bruto	1 459.00 €
Precio neto	1 205.79 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10053
Código del fabricante	UCJP-38-120ST

Descripción del producto

Limpiador Ultrasónico JP120ST 38L



La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que hace que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente, resultando en un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose así a las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Dispone de una función de memoria para los ajustes, por lo que no perderá tiempo volviendo a configurarlo.

Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 38 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Alimentación: corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~600 W ajustable, 12 cabezales ultrasónicos**
 - **Potencia de calefacción: 1500 W**
 - **Dimensiones del tanque: 500 x 300 x 250 mm (L x P x A)**
 - **Dimensiones externas: 670 x 480 x 700 mm (L x P x A)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El set incluye:

- **Cesto de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Filtro**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**