Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:37

Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-240g-77-l-con-separador-de-aceite-p-180.html



Limpiador ultrasónico 240G 77 L con separador de aceite

Precio bruto	**4 299.00 €**
Precio neto	**3 552.89 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10406**
Código del fabricante	**UCJP-77-240G**
Código EAN	**5907052592369**

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico JP 240G - 77 L con separador de aceite

Cuba 77 L, ciclos regulables y práctico equipamiento para la limpieza periódica.

77 L40 kHzUltrasonido 0–1200 WSeparador de aceite

Limpieza de piezas industriales en un solo baño.

JP 240G utiliza un baño ultrasónico para limpiar las superficies accesibles a la solución, incluidas grietas y huecos. Este es un método conveniente para piezas con formas complejas y para un grupo de elementos que se pueden manipular en una cesta. La capacidad nominal del tanque es 77 L.

La cuba 550 × 400 × 350 mm te brinda un espacio específico para tus tareas. El sistema ultrasónico ofrece 0–1200 W. Frecuencia: 40 kHz. Un sistema de calefacción independiente 3000 W calienta el baño. El tiempo se ajusta en el panel del equipo.

La filtración integrada y la separación de aceite distinguen a este modelo cuando se trabaja con piezas industriales. La configuración de la memoria facilita el regreso a las tareas realizadas con regularidad. La cesta y la tapa están incluidas en el juego: usted obtiene equipamiento para manipular cómodamente los lotes siguientes.

Las ventajas más importantes de este modelo.

1

Espacio para un lote completo

Capacidad nominal 77 L y cesta para manipulación de piezas compartidas.

2

Acceso a grietas y recovecos.

La cavitación ayuda a eliminar la suciedad en lugares accesibles a la solución.

3

Cómodo control de ciclo

Tiempo de trabajo: minutos 1–99. La configuración está disponible en el panel del dispositivo.

4

Servicio de baño integrado

La filtración y el separador de aceite son parte de la máquina.

¿Dónde aprovechar la limpieza ultrasónica?

Piezas con formas complejas

El baño aprovecha el acceso del fluido a grietas y recovecos. Es útil cuando llegar a la superficie manualmente es inconveniente.

Lotes regulares de artículos.

La cesta le permite manipular varios artículos juntos y retirar el lote completo después de un ciclo. Esto hace que las tareas repetitivas sean prácticas.

Preparación para seguir trabajando.

La limpieza de las superficies accesibles facilita la inspección visual y los pasos posteriores de manipulación de piezas. La lavadora concentra la limpieza en un solo lugar.

Tanque y cesta

Espacio 77 L para tus piezas

La cuba tiene una capacidad nominal de 77 L. Dimensiones del tanque: 550 × 400 × 350 mm. Material del tanque: Acero inoxidable SUS304. La cesta le permite manipular un lote de artículos juntos y los separa del fondo del tanque.

Cargar y recibir piezas juntas es conveniente para las tareas habituales. En lugar de sacar objetos individuales del líquido, puedes sacar todo el contenido de la cesta.

Ultrasonido y regulación.

El ultrasonido llega hasta donde llega la solución

El sistema ultrasónico ofrece 0–1200 W. La frecuencia de funcionamiento es 40 kHz. Número de transductores: 24. La cavitación en el líquido ayuda a eliminar la suciedad de las superficies accesibles a la solución, también en grietas y huecos.

Esto es especialmente útil para detalles con formas complejas cuyos rincones son difíciles de limpiar con un cepillo. El baño proporciona a las piezas un entorno de limpieza común y aprovecha el acceso del fluido a sus superficies. Regulación de potencia: 0–1200 W. Le permite cambiar la intensidad del trabajo en un solo dispositivo.

Calentadores

Calentar el baño en el mismo aparato.

El sistema de calentamiento tiene una potencia de 3000 W y calienta la solución sin un dispositivo separado para calentar el baño. Rango de control de temperatura: 0–80°C.

Los calentadores y los ultrasonidos realizan dos funciones separadas. Su presencia común brinda más oportunidades para trabajar con preparaciones destinadas a baños calientes, sin agregar un segundo sistema de control.

mandos digitales

Cómodo control de los ciclos posteriores

Tiempo de trabajo: minutos 1–99. Las configuraciones más importantes están disponibles en el panel del dispositivo, por lo que el manejo de la siguiente tarea permanece en un solo lugar.

El tiempo ajustable le brinda libertad para manejar diferentes tipos de piezas y suciedad. Los ajustes claros facilitan el funcionamiento diario y el cambio entre lotes posteriores. La memoria de configuración limita la reingreso de parámetros para tareas realizadas regularmente.

Filtración y separador de aceite.

Filtración y separación de aceite en un sistema integrado.

El sistema de filtración y separación de aceite es parte de la máquina. Ayuda a los operadores del baño a limpiar piezas desde las cuales la contaminación por aceite se transfiere a la solución.

Este es un diferenciador importante en aplicaciones industriales. La limpieza ultrasónica y el manejo de soluciones sucias se concentran en un solo paquete, sin necesidad de una instalación separada fuera de la máquina.

Construcción y posición

Estructura de acero para tareas industriales.

El tanque y la carcasa están fabricados en acero inoxidable SUS304. La funda cubre la cuba y las ruedas están incluidas con el dispositivo.

El diseño industrial combina una amplia cuba con calefacción y regulación por ultrasonidos. Se trata de un kit para la limpieza periódica de piezas en un taller o planta donde es importante realizar el mantenimiento de lotes posteriores.

Aplicaciones en el taller y estudio.

Piezas industriales y de taller.

- Elementos mecánicos destinados a baños de ultrasonidos.
- Muchas piezas más pequeñas en una cesta.
- Detalles con ranuras y huecos.
- Preparación de piezas para inspección y procesamiento posterior.

¿Por qué elegir JP 240G?

Funciones que son útiles para tareas posteriores.

- **Limpieza en rincones y recovecos** — Los ultrasonidos apoyan el funcionamiento de la solución en superficies accesibles, incluso en huecos.
- **Manipulación de piezas compartidas** — La cesta organiza el lote y permite sacar su contenido juntos.
- **Configuraciones a tu alcance** — El panel concentra los ajustes de tiempo y temperatura.
- **Sistema de filtración incluido** — La filtración y el separador de aceite completan la limpieza de un baño industrial.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	JP 240G
Capacidad del tanque	77 L
Frecuencia	40 kHz
Regulación de potencia ultrasónica	0–1200 W
Número de transductores	24
Potencia del calentador	3000 W
Ajuste de tiempo	minuto 1–99
Regulación de temperatura	0–80°C
Dimensiones del tanque (L × An × Al)	550 × 400 × 350 mm
Dimensiones exteriores (largo × ancho × alto)	1220 × 920 × 1000 mm
Material del tanque	Acero inoxidable SUS304
Material de la carcasa	SUS304
Alimentación	CA 200–240 V, 50 Hz
Memoria de configuración	Sí
Filtración y separación de aceite.	Sistema integrado

Equipo de lavado

- Limpiador ultrasónico JP 240G
- Cesta de acero inoxidable
- Cubrir
- Cólico
- manual de usuario
- Cable de alimentación

Preguntas antes de comprar

¿Qué espacio ofrece este modelo?

Capacidad nominal del tanque: 77 L. Dimensiones de la cuba: 550 × 400 × 350 mm.

¿Qué parámetros tiene el sistema ultrasónico?

El sistema ultrasónico ofrece 0–1200 W. Frecuencia: 40 kHz.

¿Se puede calentar el baño?

Sí. El sistema de calefacción independiente tiene una potencia de 3000 W. Control de temperatura: 0–80°C. El calentamiento es una función separada del ultrasonido.

¿Qué obtengo en el set?

El set incluye: limpiador ultrasónico JP 240G; Cesta de acero inoxidable; Cubrir; Cólico; Manual de usuario; Cable de alimentación.

¿El sistema de filtración es parte de la máquina?

Sí. El modelo tiene un sistema integrado de filtración y separación de aceite.

Elija JP 240G para sus tareas habituales

Obtenga una cuba 77 L, limpieza ultrasónica y equipo para un manejo conveniente de piezas. La filtración y separación de aceite integradas completan las capacidades de este modelo industrial. La memoria de calentamiento y ajuste combina más funciones en un solo dispositivo.