

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-240g-77l-con-separador-de-aceite-p-180.html>



Limpiador Ultrasónico 240G 77L con separador de aceite

Precio bruto	4 299.00 €
Precio neto	3 552.89 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	48 horas
Número de catálogo	10406
Código del fabricante	UCJP-77-240G

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico 240G 77L con separador de aceite



Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que hace que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente y garantizando un resultado de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos.

El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.

Tiene una función de memorización de configuraciones, por lo que no perderá tiempo ajustando de nuevo.

Su temperatura de funcionamiento puede ajustarse entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.





Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 77 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** Corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~1200 W ajustable, 24 cabezales ultrasónicos
- **Potencia de calefacción:** 3000 W
- **Dimensiones del tanque:** 550 x 400 x 350 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



El conjunto incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

