

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-240g-77l-con-separador-de-aceite-p-180.html>



## Limpiador Ultrasónico 240G 77L con separador de aceite

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Precio bruto          | <b>4 299.00 €</b>   |
| Precio neto           | <b>3 552.89 €</b>   |
| Disponibilidad        | <b>Disponible</b>   |
| Tiempo de envío       | <b>48 horas</b>     |
| Número de catálogo    | <b>10406</b>        |
| Código del fabricante | <b>UCJP-77-240G</b> |

Descripción del producto

### **Limpiador ultrasónico 240G 77L con separador de aceite**



**Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que hace que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente y garantizando un resultado de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.**

**El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos.**

**El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.**

**Tiene una función de memorización de configuraciones, por lo que no perderá tiempo ajustando de nuevo.**

**Su temperatura de funcionamiento puede ajustarse entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 77 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** Corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~1200 W ajustable, 24 cabezales ultrasónicos
- **Potencia de calefacción:** 3000 W
- **Dimensiones del tanque:** 550 x 400 x 350 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El conjunto incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

