

Datos actuales a fecha de: 26-05-2026 15:24

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-300st-99l-p-861.html>



Limpiador Ultrasónico 300ST 99L

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Precio bruto | 3 299.00 € |
| Precio neto | 2 726.45 € |
| Disponibilidad | Disponible |
| Tiempo de envío | 24 horas |
| Número de catálogo | 10434 |
| Código del fabricante | UCJP-99-300ST |

Descripción del producto

Limpieza por Ultrasonido JP300ST 99L



La arandela está hecha de acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que permite una limpieza de objetos muy eficiente, con un resultado de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para el uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, satisfaciendo las necesidades individuales.



El limpiador por ultrasonido está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos .

Dispone de una función de memoria para guardar las configuraciones, evitando tener que reajustarlas.

Su temperatura de operación es ajustable de 0 a 80 grados Celsius, el calentador de 3000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Datos Técnicos:

- **Frecuencia de Ultrasonido:** 40 kHz
- **Material del tanque:** acero inoxidable prensado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 99 L
- **Temporizador:** ajustable de 1 a 99 min
- **Temperatura:** ajustable de 0 ~80°C
- **Fuente de alimentación:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia de Ultrasonido:** ajustable de 0~1500 W, 30 transductores
- **Potencia de calefacción:** 3000 W
- **Dimensiones del tanque:** 550 x 450 x 400 mm (L x A x H)

-
- **Dimensiones exteriores:** 820 x 685 x 835 mm (L x A x H)

- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001

El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Colador**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**