

Datos actuales a fecha de: 26-05-2026 08:47

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-600st-264l-p-183.html>



## Limpiador Ultrasonico 600ST 264L

Precio bruto	<b>5 499.00 €</b>
Precio neto	<b>4 544.63 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Tiempo de envío	<b>24 horas</b>
Número de catálogo	<b>10058</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-264-600ST</b>

### Descripción del producto

## Limpiador Ultrasonico JP600ST 264L



**La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **máxima calidad**, lo que asegura que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente, logrando un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia de ultrasonido, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



---

**El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.**

**Dispone de una función de memoria para que no pierda tiempo haciendo ajustes nuevamente.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, y el calentador de 6000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo el tiempo de limpieza.**

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para aplicaciones industriales.**

---



---

**Parámetros técnicos:**

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable estampado SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 264 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

- 
- **Fuente de alimentación: AC380V, 3 fases, 50/60 Hz**
  - **Potencia ultrasónica: 0~3000 W ajustable, 60 transductores**
  - **Potencia de calefacción: 6000 W**
  - **Dimensiones del tanque: 800 x 600 x 550 mm (L x A x H)**
  - **Dimensiones externas: 970 x 770 x 800 mm (L x A x H)**
  - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

**El set incluye:**

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colic
- Manual de usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador ultrasónico (230V)