

Datos actuales a fecha de: 11-04-2026 07:22

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-jp1108st-540l-p-228.html>

## Limpiador Ultrasónico JP1108ST 540L



Precio bruto	<b>8 199.00 €</b>
Precio neto	<b>6 776.03 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10233</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-540-1108ST</b>

### Descripción del producto

#### **Limpiador ultrasónico JP1108ST 540L**



**El disco de base está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que garantiza una limpieza extremadamente eficiente, con un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material del que están hechos.



---

**El limpiador a ultrasonido está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos**

**Cuenta con una función de memoria de los ajustes, para que no pierda tiempo ajustando nuevamente cada vez.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, el calentador de 18000 W incorporado calienta rápidamente el líquido, lo que reduce el tiempo de limpieza.**

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**

---



---

**Parámetros técnicos:**

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: Acero inoxidable estampado SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 540 L**
- **Temporizador: 1~99 min ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

- 
- **Fuente de alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
  - **Potencia ultrasónica: 0~5400 W ajustable, 108 transductores**
  - **Potencia de calefacción: 18000 W**
  - **Dimensiones del tanque: 1000 x 900 x 600 mm (L x A x H)**
  - **Dimensiones exteriores: 1300 x 1200 x 1050 mm (L x A x H)**
  - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

**El conjunto incluye:**

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colica
- Manual de usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generadores ultrasónicos (230V)