Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-ps100a-30-l-p-1.html



Limpiador ultrasónico PS100A 30 L

Precio bruto	**369.00 €**
Precio neto	**304.96 €**
Precio anterior	**~~429.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10001**
Código del fabricante	**UC-30-100A**
Código EAN	**5907052590129**

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico PS100A - 30 L

Cuba 30 L, ciclos regulables y práctico equipamiento para la limpieza periódica.

30 L40 kHzPotencia ultrasónica 600 Wmandos digitales

Ultrasonido para piezas cuyos rincones y recovecos son difíciles de limpiar a mano

PS100A utiliza un baño ultrasónico para limpiar superficies accesibles a la solución, incluidas grietas y huecos. Este es un método conveniente para piezas con formas complejas y para un grupo de elementos que se pueden manipular en una cesta. La capacidad nominal del tanque es 30 L.

La cuba 500 × 300 × 200 mm te brinda un espacio específico para tus tareas. El sistema ultrasónico ofrece 600 W. Frecuencia: 40 kHz. Un sistema de calefacción independiente 500 W calienta el baño. El tiempo se ajusta en el panel del equipo.

El drenaje le permite reemplazar cómodamente la solución sin inclinar el dispositivo. La cesta y la tapa están incluidas en el juego: usted obtiene equipamiento para manipular cómodamente los lotes siguientes.

Limpieza en baño de ultrasonidos.

Las ventajas más importantes de este modelo.

1

Espacio para un lote completo

Capacidad nominal 30 L y cesta para manipulación de piezas compartidas.

2

Acceso a grietas y recovecos.

La cavitación ayuda a eliminar la suciedad en lugares accesibles a la solución.

3

Cómodo control de ciclo

Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos en un ciclo. La configuración está disponible en el panel del dispositivo.

4

Cambio de fluido más fácil

El desagüe permite vaciar la cuba sin levantar todo el dispositivo.

Servicio y limpieza de baños.

Abrir vídeo.

Cesta en la cuba

Abrir vídeo.

Piezas metálicas en la cesta.

Abrir vídeo.

baño ultrasónico

¿Dónde aprovechar la limpieza ultrasónica?

Piezas con formas complejas

El baño aprovecha el acceso del fluido a grietas y recovecos. Es útil cuando llegar a la superficie manualmente es inconveniente.

Lotes regulares de artículos.

La cesta le permite manipular varios artículos juntos y retirar el lote completo después de un ciclo. Esto hace que las tareas repetitivas sean prácticas.

Preparación para seguir trabajando.

La limpieza de las superficies accesibles facilita la inspección visual y los pasos posteriores de manipulación de piezas. La lavadora concentra la limpieza en un solo lugar.

Tanque de acero

Espacio 30 L para tus piezas

La cuba tiene una capacidad nominal de 30 L. Dimensiones del tanque: 500 × 300 × 200 mm. Material del tanque: Acero inoxidable SUS304. La cesta le permite manipular un lote de artículos juntos y los separa del fondo del tanque.

Cargar y recibir piezas juntas es conveniente para las tareas habituales. En lugar de sacar objetos individuales del líquido, puedes sacar todo el contenido de la cesta.

Ultrasonido

El ultrasonido llega hasta donde llega la solución

El sistema ultrasónico ofrece 600 W. La frecuencia de funcionamiento es 40 kHz. La cavitación en el líquido ayuda a eliminar la suciedad de las superficies accesibles a la solución, también en grietas y huecos.

Esto es especialmente útil para detalles con formas complejas cuyos rincones son difíciles de limpiar con un cepillo. El baño proporciona a las piezas un entorno de limpieza común y aprovecha el acceso del fluido a sus superficies.

paneles digitales

Cómodo control de los ciclos posteriores

Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos en un ciclo. La pantalla digital le permite leer los parámetros. Las configuraciones más importantes están disponibles en el panel del dispositivo, por lo que el manejo de la siguiente tarea permanece en un solo lugar.

El tiempo ajustable le brinda libertad para manejar diferentes tipos de piezas y suciedad. Los ajustes claros facilitan el funcionamiento diario y el cambio entre lotes posteriores.

Precalentamiento

Calentar el baño en el mismo aparato.

El sistema de calentamiento tiene una potencia de 500 W y calienta la solución sin un dispositivo separado para calentar el baño. La temperatura se establece en el panel de la lavadora.

Los calentadores y los ultrasonidos realizan dos funciones separadas. Su presencia común brinda más oportunidades para trabajar con preparaciones destinadas a baños calientes, sin agregar un segundo sistema de control.

válvula de drenaje

Cómodo intercambio de líquidos sin inclinar la cuba

El drenaje le permite drenar la solución usada sin levantar ni inclinar todo el dispositivo. Al cambiar la cuba con regularidad, esto hace que el mantenimiento sea práctico.

Esta función es útil entre trabajos y al cambiar de preparaciones. La canasta maneja las piezas y el gatillo maneja la solución, lo que facilita el uso regular de la lavadora.

Aplicaciones en el taller y estudio.

taller y servicio

- Boquillas, tamices y pequeñas piezas mecánicas.
- Herramientas y elementos de instrumentos de medida.
- Detalles con ranuras y huecos.
- Pequeños accesorios manipulados en la cesta.

Taller y precisión

- Joyas con restos de pastas de pulir
- Elementos de marco y vidrio óptico.
- Piezas fundidas pequeñas y piezas de formas complejas

¿Por qué elegir PS100A?

Funciones que son útiles para tareas posteriores.

- **Limpieza en rincones y recovecos** — Los ultrasonidos apoyan el funcionamiento de la solución en superficies accesibles, incluso en huecos.
- **Manipulación de piezas compartidas** — La cesta organiza el lote y permite sacar su contenido juntos.
- **Configuraciones a tu alcance** — El panel concentra los ajustes de tiempo y temperatura.
- **Reemplazo sin inclinación** — El drenaje facilita la eliminación del líquido usado.

Abrir vídeo.

mojar la cesta

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Quitar la cesta

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	PS100A
Capacidad del tanque	30 L
Frecuencia de ultrasonido	40 kHz
El poder del ultrasonido	600 W
Potencia del calentador	500 W
Ajuste de tiempo	Hasta 30 minutos en un ciclo
Regulación de temperatura	Botones en el panel
Mostrar	Digital
Material del tanque	Acero inoxidable SUS304
Dimensiones del tanque (L × An × Al)	500 × 300 × 200 mm
Dimensiones exteriores (largo × ancho × alto)	530 × 325 × 325 mm
Alimentación	220 – 240 V, 50Hz

Equipo incluido

- Limpiador ultrasónico PS100A - 30 L
- Cesta
- Cubrir
- Cable de alimentación
- manual de usuario

Preguntas antes de comprar

¿Qué espacio ofrece este modelo?

Capacidad nominal del tanque: 30 L. Dimensiones de la cuba: 500 × 300 × 200 mm.

¿Qué parámetros tiene el sistema ultrasónico?

El sistema ultrasónico ofrece 600 W. Frecuencia: 40 kHz.

¿Se puede calentar el baño?

Sí. El sistema de calefacción independiente tiene una potencia de 500 W. Control de temperatura: Botones en el panel. El calentamiento es una función separada del ultrasonido.

¿Qué obtengo en el set?

El set incluye: Limpiador ultrasónico PS100A - 30 L; Cesta; Cubrir; Cable de alimentación; Manual de usuario.

Elija PS100A para sus tareas habituales

Obtenga una cuba 30 L, limpieza ultrasónica y equipo para un manejo conveniente de piezas. La calefacción y la regulación del tiempo combinan más funciones en un solo dispositivo.