Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:23

Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-px-60a-15-l-p-95.html



Limpiador ultrasónico PX 60A 15 L

Precio bruto	**459.00 €**
Precio neto	**379.34 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10014**
Código del fabricante	**UCD-15-60A**
Código EAN	**5907052590303**

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico PX60A - 15 L

Cuba 15 L, ciclos regulables y práctico equipamiento para la limpieza periódica.

15 L40 kHzRegulación de potenciaDEGAS

Ultrasonido para piezas cuyos rincones y recovecos son difíciles de limpiar a mano

PX60A utiliza un baño ultrasónico para limpiar superficies accesibles a la solución, incluidas grietas y huecos. Este es un método conveniente para piezas con formas complejas y para un grupo de elementos que se pueden manipular en una cesta. La capacidad nominal del tanque es 15 L.

La cuba 300 × 300 × 150 mm te brinda un espacio específico para tus tareas. El sistema ultrasónico ofrece 360 W. Frecuencia: 40 kHz. Un sistema de calefacción independiente 400 W calienta el baño. El tiempo se ajusta en el panel del equipo.

DEGAS y la selección de modos amplían las posibilidades de funcionamiento del baño. El drenaje le permite reemplazar cómodamente la solución sin inclinar el dispositivo. La cesta y la tapa están incluidas en el juego: usted obtiene equipamiento para manipular cómodamente los lotes siguientes.

Limpieza en baño de ultrasonidos.

Las ventajas más importantes de este modelo.

1

Espacio para un lote completo

Capacidad nominal 15 L y cesta para manipulación de piezas compartidas.

2

Acceso a grietas y recovecos.

La cavitación ayuda a eliminar la suciedad en lugares accesibles a la solución.

3

Cómodo control de ciclo

Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos en un ciclo. La configuración está disponible en el panel del dispositivo.

4

Desgasificación en la propia lavadora

DEGAS apoya la preparación de una solución de limpieza nueva.

Artículos de limpieza en el baño.

Abrir vídeo.

Preparación del panel y del trabajo.

Abrir vídeo.

Baño en la cuba

Abrir vídeo.

Disposición de piezas metálicas.

¿Dónde aprovechar la limpieza ultrasónica?

Piezas con formas complejas

El baño aprovecha el acceso del fluido a grietas y recovecos. Es útil cuando llegar a la superficie manualmente es inconveniente.

Lotes regulares de artículos.

La cesta le permite manipular varios artículos juntos y retirar el lote completo después de un ciclo. Esto hace que las tareas repetitivas sean prácticas.

Preparación para seguir trabajando.

La limpieza de las superficies accesibles facilita la inspección visual y los pasos posteriores de manipulación de piezas. La

lavadora concentra la limpieza en un solo lugar.

Tanque y cesta

Espacio 15 L para tus piezas

La cuba tiene una capacidad nominal de 15 L. Dimensiones del tanque: 300 × 300 × 150 mm. Material del tanque: SUS304. La cesta le permite manipular un lote de artículos juntos y los separa del fondo del tanque.

Cargar y recibir piezas juntas es conveniente para las tareas habituales. En lugar de sacar objetos individuales del líquido, puedes sacar todo el contenido de la cesta.

Ultrasonido

El ultrasonido llega hasta donde llega la solución

El sistema ultrasónico ofrece 360 W. La frecuencia de funcionamiento es 40 kHz. La cavitación en el líquido ayuda a eliminar la suciedad de las superficies accesibles a la solución, también en grietas y huecos.

Esto es especialmente útil para detalles con formas complejas cuyos rincones son difíciles de limpiar con un cepillo. El baño proporciona a las piezas un entorno de limpieza común y aprovecha el acceso del fluido a sus superficies.

Panel de control

Cómodo control de los ciclos posteriores

Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos en un ciclo. Los controles digitales concentran la configuración en el panel. Las configuraciones más importantes están disponibles en el panel del dispositivo, por lo que el manejo de la siguiente tarea permanece en un solo lugar.

El tiempo ajustable le brinda libertad para manejar diferentes tipos de piezas y suciedad. Los ajustes claros facilitan el funcionamiento diario y el cambio entre lotes posteriores. Un calentador separado 400 W es responsable de calentar la solución.

DEGAS

DEGAS - soporte para un baño fresco

La acción intermitente del ultrasonido ayuda a eliminar el aire disuelto de la solución. El modo DEGAS es una función de preparación del baño antes de limpiar los artículos.

La desgasificación está disponible en la propia lavadora. Al reemplazar la solución, se utiliza un modo de funcionamiento adicional sin un dispositivo separado y sin cambiar el equipo de la estación.

Modos de ultrasonido

BARRIDO y regulación suave de potencia.

SWEEP utiliza cambios de frecuencia para promover un rendimiento uniforme del ultrasonido. La perilla permite una regulación suave de la potencia y DEGAS y BARRIDO pueden funcionar simultáneamente.

Esta combinación le brinda mayor libertad en el manejo de la cuba. La desgasificación de solución fresca y la regulación ultrasónica están disponibles en un solo dispositivo, además de los ajustes de tiempo y temperatura.

Salida

Cómodo intercambio de líquidos sin inclinar la cuba

El drenaje le permite drenar la solución usada sin levantar ni inclinar todo el dispositivo. Al cambiar la cuba con regularidad, esto hace que el mantenimiento sea práctico.

Esta función es útil entre trabajos y al cambiar de preparaciones. La canasta maneja las piezas y el gatillo maneja la solución, lo que facilita el uso regular de la lavadora.

Aplicaciones en el taller y estudio.

taller y servicio

- Boquillas, tamices y pequeñas piezas mecánicas.
- Herramientas y elementos de instrumentos de medida.
- Detalles con ranuras y huecos.
- Pequeños accesorios manipulados en la cesta.

Taller y precisión

- Joyas con restos de pastas de pulir
- Elementos de marco y vidrio óptico.
- Piezas fundidas pequeñas y piezas de formas complejas

¿Por qué elegir PX60A?

Funciones que son útiles para tareas posteriores.

- **Limpieza en rincones y recovecos** — Los ultrasonidos apoyan el funcionamiento de la solución en superficies accesibles, incluso en huecos.
- **Manipulación de piezas compartidas** — La cesta organiza el lote y permite sacar su contenido juntos.
- **Configuraciones a tu alcance** — El panel concentra los ajustes de tiempo y temperatura.
- **Reemplazo sin inclinación** — El drenaje facilita la eliminación del líquido usado.

Abrir vídeo.

Abriendo la tapa

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Quitar la cesta

Datos técnicos

Parámetro	Valor

Parámetro	Valor
Modelo	PX60A
Capacidad del tanque	15 L
Frecuencia	40 kHz
El poder del ultrasonido	360 W
Potencia del calentador	400 W
Control	Digital
Ajuste de tiempo	Hasta 30 minutos en un ciclo
Regulación de temperatura	Botones en el panel
Modos	DEGAS, BARRIDO
Material del tanque	SUS304
Dimensiones del tanque (L × An × Al)	300 × 300 × 150 mm
Dimensiones exteriores (largo × ancho × alto)	360 × 330 × 280 mm
Salida	Sí
Alimentación	220 – 240 V, 50 Hz

Equipo incluido

- Limpiador ultrasónico PX60A - 15 L
- Cesta
- Cubrir
- Cable de alimentación
- manual de usuario

Preguntas antes de comprar

¿Qué espacio ofrece este modelo?

Capacidad nominal del tanque: 15 L. Dimensiones de la cuba: 300 × 300 × 150 mm.

¿Qué parámetros tiene el sistema ultrasónico?

El sistema ultrasónico ofrece 360 W. Frecuencia: 40 kHz.

¿Se puede calentar el baño?

Sí. El sistema de calefacción independiente tiene una potencia de 400 W. Control de temperatura: Botones en el panel. El calentamiento es una función separada del ultrasonido.

¿Qué obtengo en el set?

El set incluye: Limpiador ultrasónico PX60A - 15 L; Cesta; Cubrir; Cable de alimentación; Manual de usuario.

¿Qué hace la función DEGAS?

Ayuda a eliminar el aire disuelto de la solución mediante ultrasonido intermitente. Está disponible en el dispositivo como modo de preparación de baño.

Elija PX60A para sus tareas habituales

Obtenga una cuba 15 L, limpieza ultrasónica y equipo para un manejo conveniente de piezas. La calefacción y la regulación del tiempo combinan más funciones en un solo dispositivo.