Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-utrasonico-emmi-55-hc-q-p-35.html



Limpiador Utrasónico Emmi 55 HC-Q

Precio bruto	4 989.00 €
Precio neto	4 123.14 €
Número de catálogo	10042

Descripción del producto

Excepcionalmente de bajo precio y muy eficaz, el limpiador Emmi-55 HC-Q es la elección perfecta para limpiar grandes cantidades de herramientas en oficinas y salones. Gracias al tanque de base ancha equipado con 6 transductores, garantiza una transferencia óptima de las ondas ultrasónicas a la superficie de los objetos colocados en el limpiador.

Este producto es ideal para salones médicos, dentales y de belleza, ya que permite la limpieza simultánea de una gran cantidad de herramientas e instrumentos médicos. También es una excelente opción para aplicaciones como limpieza de cadenas largas, componentes de armas y diversas herramientas.

En comparación con la versión de 4 litros, la lavadora también tiene una mayor profundidad del tanque, por lo que también se pueden colocar en ella elementos más gruesos, como camisas, elementos de la máquina y otros.

CON EL LIMPIADOR RECIBIRÁS: CESTA DE ACERO LÍQUIDO EM-080 (100 ml.) CUBIERTA DE ACERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EMMI 55 HC-Q:

Capacidad: 9,5 litros

Dimensiones del tanque (largo x ancho x fondo): 300 x 245 x 150 mm

Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto): 325 x 265 x 295 mm

Dimensiones de la cesta (largo x ancho x fondo): 290 x 200 x 110 mm

Potencia ultrasónica: 300 W

Frecuencia: 45 kHz

Número de transductores: 6

Regulación de potencia: **Sí**

Tipo de regulación de potencia: Tres niveles (50% / 75% / 100%)

Temporizador: Sí

Rango de ajuste de tiempo: 1-60 minutos o modo de funcionamiento continuo

Precalentamiento: Sí

Rango de control de temperatura: 20-80 °C

Potencia del calentador: 300 W

Material del depósito: Acero inoxidable 1.4301

Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4301

Material de la cesta: Acero inoxidable 1.4301

Accesorios incluidos: Cesta, Tapa, 100 ml. Concentrado de limpieza EM-80

Válvula de drenaje: 3/8"

Fuente de alimentación: 220 - 240 V

Peso total: 15 kg

Control: Analógico

Función de desgasificación: No

Función de homogeneización (barrido): No