

Limpiador Utrásónico Emmi 55 HC-Q



Precio bruto	4 989.00 €
Precio neto	4 123.14 €
Número de catálogo	10042

Descripción del producto

Excepcionalmente de bajo precio y muy eficaz, el limpiador Emmi-55 HC-Q es la elección perfecta para limpiar grandes cantidades de herramientas en oficinas y salones. Gracias al tanque de base ancha equipado con 6 transductores, garantiza una transferencia óptima de las ondas ultrasónicas a la superficie de los objetos colocados en el limpiador.

Este producto es ideal para salones médicos, dentales y de belleza, ya que permite la limpieza simultánea de una gran cantidad de herramientas e instrumentos médicos. También es una excelente opción para aplicaciones como limpieza de cadenas largas, componentes de armas y diversas herramientas.

En comparación con la versión de 4 litros, la lavadora también tiene una mayor profundidad del tanque, por lo que también se pueden colocar en ella elementos más gruesos, como camisas, elementos de la máquina y otros.

CON EL LIMPIADOR RECIBIRÁS:
CESTA DE ACERO
LÍQUIDO EM-080 (100 ml.)
CUBIERTA DE ACERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EMMI 55 HC-Q:

Capacidad: **9,5 litros**

Dimensiones del tanque (largo x ancho x fondo): **300 x 245 x 150 mm**

Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto): **325 x 265 x 295 mm**

Dimensiones de la cesta (largo x ancho x fondo): **290 x 200 x 110 mm**

Potencia ultrasónica: **300 W**

Frecuencia: **45 kHz**

Número de transductores: **6**

Regulación de potencia: **Sí**

Tipo de regulación de potencia: **Tres niveles (50% / 75% / 100%)**

Temporizador: **Sí**

Rango de ajuste de tiempo: **1-60 minutos o modo de funcionamiento continuo**

Precalentamiento: **Sí**

Rango de control de temperatura: **20-80 °C**

Potencia del calentador: **300 W**

Material del depósito: **Acero inoxidable 1.4301**

Material de la carcasa: **Acero inoxidable 1.4301**

Material de la cesta: **Acero inoxidable 1.4301**

Accesorios incluidos: **Cesta, Tapa, 100 ml. Concentrado de limpieza EM-80**

Válvula de drenaje: **3/8"**

Fuente de alimentación: **220 - 240 V**

Peso total: **15 kg**

Control: **Analógico**

Función de desgasificación: **No**

Función de homogeneización (barrido): **No**