Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 09:33

Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiadora-lser-de-pulsos-fiber-200w-para-maderametal-p-831.html



Limpiadora láser de pulsos FIBER 200W para madera/metal

Precio bruto	**12 079.00 €**
Precio neto	**9 982.64 €**
Precio anterior	**~~13 159.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10406**
Código del fabricante	**CL-200HT**
Código EAN	**5907052590631**

Descripción del producto

Limpiador láser de pulso FIBER CL-200 - 200 W, campo de escaneo 130 × 130 mm

Fuente pulsada JPT MOPA, cabezal manual y refrigeración por aire para adaptar el proceso a la superficie.

Láser pulsado MOPAJPT 200 W1064 nmCampo 130 × 130 mmmenú polacoRefrigeración por aire

Amplía tus servicios con la limpieza láser

Elimine el óxido, el deslustre y los revestimientos seleccionados con un rayo láser. El cabezal manual da acceso al sitio de procesamiento y el ajuste de parámetros le permite procesar varios pedidos dentro de las capacidades del dispositivo.

CL-200 es un limpiador pulsado FIBER con el poder de 200 W destinado a eliminar óxido, revestimientos seleccionados y suciedad de las superficies. Se trata de una solución para plantas de producción, centros de servicio y talleres de reforma que quieran preparar superficies para posteriores fases de trabajo sin utilizar abrasivos. El área de escaneo es 130 × 130 mm. El operador selecciona el ancho de escaneo para que coincida con el detalle y guía el cabezal sobre las partes siguientes de la superficie. La fibra óptica 5 m facilita la colocación del dispositivo junto al elemento a limpiar, mientras que el panel táctil con menú polaco permite cambiar los parámetros del proceso en la máquina.

Esta es su propia estación para preparar la superficie antes de repararla, procesarla y aplicar un nuevo recubrimiento. Es apto para servicios de servicio, mantenimiento y limpieza.

Materiales de limpieza con láser pulsado.

Las ventajas más importantes

1

Potencia para las tareas cotidianas

La fuente CL-200 opera JPT YDFLP-CL-200-1-A con una longitud de onda de 1064 nm. Obtienes tu propia estación láser para completar pedidos desde un solo detalle hasta una serie de elementos. El diseño y los parámetros del proceso permanecen bajo su control.

2

Libertad para trabajar en detalle

La lente F254 y el escaneo ajustable ayudan a ajustar el área de procesamiento. El escaneo ajustable le permite pasar de la limpieza local al procesamiento de superficies más grandes. Esta es una libertad útil en el servicio, la renovación y la preparación de superficies.

3

Organización más sencilla del puesto de trabajo

CL-200 utiliza refrigeración por aire. Esta es una característica atractiva cuando se trabaja en diversos detalles y cuando se planifica el espacio para el láser y otros equipos.

4

Parámetros disponibles

El panel le permite configurar los parámetros de limpieza directamente en el dispositivo. Puede moverse entre proyectos y controlar la configuración sin salir de su estación de trabajo.

5

Forma compacta, amplia aplicación

La carcasa CL-200 tiene dimensiones 560 × 360 × 670 mm. El dispositivo funciona bien como estación propia para mantenimiento, mantenimiento y preparación de piezas para su posterior procesamiento.

Quitar la suciedad de varias superficies.

Abrir vídeo.

Limpieza de metales planos

Abrir vídeo.

Trabajando en un anillo de metal

Abrir vídeo.

Limpiar una pared de ladrillos

Ideas para aplicaciones

Servicio y reparaciones

Limpieza de piezas y superficies metálicas antes de seguir trabajando.

Preparación de la superficie

Eliminación de deslustre, óxido y revestimientos seleccionados de los detalles.

Servicios láser

Cumplimiento de diversos encargos de limpieza en su propio taller.

fuente láser

Potencia para las tareas cotidianas

La fuente CL-200 opera JPT YDFLP-CL-200-1-A con una longitud de onda de 1064 nm. Se trata de una fuente pulsada MOPA, con la energía máxima de un solo pulso 2 mJ. La fuente de fibra óptica es el corazón de la máquina y suministra la energía necesaria para el procesamiento. Al ajustar los parámetros, un dispositivo puede manejar proyectos posteriores dentro de su alcance operativo.

Obtienes tu propia estación láser para completar pedidos desde un solo detalle hasta una serie de elementos. El diseño y los parámetros del proceso permanecen bajo su control.

cabezal manual

Campo de escaneo 130 × 130 mm y acceso al detalle.

La lente F254 y el escaneo ajustable ayudan a ajustar el área de procesamiento. Un escaneo más estrecho funciona bien cuando la superficie es limitada, y uno más ancho facilita cubrir franjas posteriores en un elemento plano. Guiar manualmente el cabezal proporciona un acceso cómodo a la parte seleccionada de la superficie. Se puede trabajar directamente sobre el elemento, incluso si su forma dificulta su colocación en una mesa estándar.

El escaneo ajustable le permite pasar de la limpieza local al procesamiento de superficies más grandes. Esta es una libertad útil en el servicio, la renovación y la preparación de superficies.

Refrigeración por aire

Sistema sin circulación de agua.

CL-200 utiliza refrigeración por aire. La refrigeración por aire está limitada por los equipos de la estación relacionados con la circulación de líquidos. La configuración compacta facilita la colocación de la máquina en el taller.

Esta es una característica atractiva cuando se trabaja en diversos detalles y cuando se planifica el espacio para el láser y otros equipos.

Parámetros disponibles

7″ Pantalla táctil TFT con menú polaco

El panel le permite configurar los parámetros de limpieza directamente en el dispositivo. El menú polaco facilita la selección de funciones y el control de valores. El panel concentra las funciones de la máquina en un solo lugar. Una interfaz clara facilita

la selección de parámetros y el manejo cómodo de pedidos posteriores en el dispositivo.

Puede moverse entre proyectos y controlar la configuración sin salir de su estación de trabajo.

Soporte compacto

Carcasa 560 × 360 × 670 mm y cable 5 m

La carcasa CL-200 tiene dimensiones 560 × 360 × 670 mm. Las ruedas facilitan el movimiento sobre superficies adecuadas dentro del sitio preparado. La carcasa compacta le permite integrar cómodamente el láser en el equipamiento de su taller. El cabezal manual proporciona libertad de acceso al lugar de limpieza.

El dispositivo funciona bien como estación propia para mantenimiento, mantenimiento y preparación de piezas para su posterior procesamiento.

Superficies y tipos de suciedad.

Metales

- Acero y acero inoxidable: herrumbre, depósitos de oxidación y pinturas y revestimientos seleccionados.
- Aluminio, latón, cobre y hierro: suciedad superficial, aceite y residuos orgánicos.

Madera

- Madera seca y sin resina, como roble, haya, aliso, pino y abeto.
- Suciedad ligera y revestimientos ligeros y finos.

Materiales pétreos y minerales.

- Mármol, granito y arenisca: suciedad orgánica seleccionada y restos de pintura en spray.
- Hormigón, ladrillo y cerámica: limpieza de superficies.

Materiales seleccionados

- ABS, PC, PE y PP: aceite seleccionado, residuos de silicona u otras suciedades superficiales.

Ejemplos de implementación

Software y control

Configuración del proceso en el panel táctil

El panel proporciona acceso a la configuración del proceso directamente en el dispositivo. El ajuste de parámetros y la guía manual del cabezal le brindan control sobre el sitio de procesamiento.

Podrás realizar tareas de limpieza posteriores en tu propia estación, desde suciedad local hasta superficies más grandes.

¿Qué se gana en el trabajo diario?

Amplía tus servicios con la limpieza láser

- **Servicio y reparaciones** — Limpieza de piezas y superficies metálicas antes de continuar con los trabajos.
- **Preparación de la superficie** — Eliminación de deslustre, óxido y revestimientos seleccionados de los detalles.
- **Servicios láser** — Cumplimiento de diversos encargos de limpieza en su propio taller.
- **Proyectos propios** — Libertad para completar los pedidos de limpieza en su propia estación.
- **Pedidos posteriores** — Posibilidad de ampliar servicios con tipos de detalles adicionales.

Abrir vídeo.

La superficie del marco de madera.

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Limpieza de madera plana

Datos técnicos

Parámetro	Valor
potencia del láser	200 W
Modelo	CL-200
fuente láser	JPT YDFLP-CL-200-1-A
Tecnología	Pulsado MOPA
Longitud de onda	1064 nm
Interfaz óptica	QCS
Energía máxima del pulso	2 mJ
Frecuencia de pulso	1–3000 kHz
Duración del pulso	13–500 ns
Calidad del haz	M²
Diámetro del haz	6 ± 1 mm
Longitud de la fibra	5 m
Campo de escaneo	130 × 130 mm
La longitud y el ancho de las líneas de escaneo.	5–130 mm
Ancho de limpieza	0–130 mm
Lente	F254
Velocidad de escaneo	0–30 000 mm/s
Peso del dispositivo de cabeza	Acerca de 1 kg
Enfriamiento	En avión
Panel	Toque TFT 7″, menú polaco
Alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	15–35°C
Humedad	
Dimensiones (largo × ancho × alto)	560 × 360 × 670 mm

Equipamiento del conjunto CL-200

- Limpiador láser de pulso FIBER CL-200 200 W con cabezal manual
- Gafas de protección
- manual de usuario

Preguntas antes de comprar

¿Qué potencia tiene el láser?

200 W.

¿Qué fuente se utilizó?

JPT YDFLP-CL-200-1-A.

¿Cuál es el alcance de la cabeza?

5 m.

¿Cómo se solucionó el enfriamiento?

En avión.

¿Qué obtengo con la máquina?

Limpiador láser de pulso FIBER CL-200 200 W con cabezal manual; Gafas de protección; Manual de usuario.

Elige una solución para tu estudio

Amplía las posibilidades de tu taller con CNCWorld, tu proveedor de maquinaria en España. Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración adecuados para tus proyectos. Contacta con nosotros para recibir asesoramiento.