Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:23

Enlace al producto: https://cncworld.es/prensa-de-calor-hidrulica-automtica-50x40cm-p-114.html



Prensa de calor hidráulica automática 50x40cm

Precio bruto	**939.00 €**
Precio neto	**776.03 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10089**
Código del fabricante	**FM-STA3-4050**
Código EAN	**5907052591935**

Descripción del producto

Prensa térmica hidráulica ST4050 - 400 × 500 mm

Impresiones de gran tamaño con presión automática. Configuración digital y campo 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WConfiguración de 0–200°CHora 0–999 sProgramas 6Presión hidráulica

Impresiones grandes con presión automática.

ST4050 combina el plato 400 × 500 mm con presión hidráulica y apertura automática. Esta es una opción para un estudio que quiera imprimir cómodamente sobre textiles y objetos planos, utilizando un mecanismo que ejecuta el ciclo después de cerrar la tapa.

Puede ajustar la temperatura en el rango 0–200°C y el tiempo en el rango 0–999 s. La potencia del dispositivo es 1400 W. El acceso a la configuración en el panel le permite utilizar parámetros apropiados para diversos materiales de transferencia.

La presión para 1000 kg se establece en la máquina y cuando finaliza la cuenta regresiva, la prensa térmica se abre automáticamente. Seis programas memorizados y una placa inferior retráctil añaden comodidad para pedidos y cambios de materiales posteriores.

Transferencia térmica sobre textiles

Funciones que te ayudarán a hacer realidad tus ideas

1

Espacio para tus gráficos

La placa principal de 400 × 500 mm está diseñada para impresión plana.

2

Hora y temperatura digitales

Las gamas 0–200°C y 0–999 s están disponibles en el controlador.

3

Hidráulica y apertura automática.

La presión establecida actúa cuando la tapa está cerrada y el final del ciclo activa la apertura.

4

Sublimación y transferencia térmica.

Un dispositivo para textiles y superficies planas destinado a la tecnología seleccionada.

Calefacción y productos terminados.

Abrir vídeo.

Arreglando la camiseta y el estampado.

Abrir vídeo.

Cerrar la prensa térmica

Abrir vídeo.

Apertura después de la transferencia

Ideas que puedes convertir en un producto

Ropa con carácter propio

Inscripciones, ilustraciones y logotipos sobre textiles destinados a transferencia térmica.

Gadgets y regalos personalizados

Los productos planos con revestimiento por sublimación pueden recibir sus propios gráficos.

Impresiones para empresas y eventos.

Gráficos y marcas sobre productos textiles y aparatos planos.

Placa calefactora

Tablero 400 × 500 mm para tus proyectos

La placa calefactora con dimensiones 400 × 500 mm proporciona espacio para una transferencia plana. Es un espacio para gráficos, inscripciones, logotipos o patrones preparados para ser aplicados al producto.

En el estudio de personalización, el campo calefactor determina el formato de la implementación. Este modelo te permite realizar tus propias impresiones sobre textiles y objetos planos destinados a la transferencia térmica.

Controlador digital

Seis programas para diferentes tareas.

ST4050 le permite recordar seis configuraciones de tiempo, temperatura y presión. El rango de temperatura es 0–200°C y el rango de tiempo es 0–999 s.

Los programas ya preparados facilitan el regreso a la configuración utilizada en el estudio. El panel combina la regulación de la calefacción con el control automático de la presión, para que tengas los parámetros importantes en un solo lugar.

Presión y manejo

Presión hidráulica y apertura automática.

Después de cerrar la tapa, el cilindro hidráulico crea la presión establecida en 1000 kg y comienza el ciclo. Cuando se acaba el tiempo, la prensa térmica señala el final y se abre.

El mecanismo presiona y se abre después del tiempo establecido. Esto es conveniente para impresiones posteriores, especialmente cuando el estudio utiliza configuraciones guardadas para ejecuciones regulares.

Placa inferior

Placa inferior extraíble para un acceso más fácil

La placa inferior es extraíble, lo que facilita la colocación y recogida del producto. Un respaldo removible de silicona de alta temperatura y una superficie de teflón completan la zona de trabajo.

Es más conveniente colocar los gráficos en una placa que se extienda más allá del elemento calefactor superior. Este es un detalle constructivo que notarás al preparar piezas posteriores.

De textiles a gadgets personalizados

Transferencia térmica textil

- Impresiones FLEX y FLOCK
- Transferencias DTF confeccionadas sobre textiles

Sublimación

- Textiles para sublimación
- Artículos planos con revestimiento por sublimación.

¿Por qué vale la pena elegir este modelo?

Funciones específicas para tu taller.

- **Formato para tus proyectos** - La plancha 400 × 500 mm define el espacio de impresión plano.
- **Hidráulica y apertura automática.** — La presión de tarado actúa cuando la tapa está cerrada y el final del ciclo provoca la apertura.
- **Configuraciones en el dispositivo** - Control digital de tiempo y temperatura disponible en el panel.

Abrir vídeo.

Foto de papel

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Estampado listo en una camiseta.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Campo de trabajo	400 × 500 mm
Potencia	1400 W
Rango de ajuste de temperatura	0–200°C
Rango de tiempo	0–999 s
Alimentación	230 V, 50 Hz
tiempo de cuenta regresiva	Automático
Calentando hasta 200°C	Acerca de 5 min
Peso	31 kg
Presión	Hidráulico, automático, para 1000 kg
Apertura	Automático
Programas	6
Placa inferior	Retráctil

Establecer equipo

- Prensa de transferencia de calor con placa 400 × 500 mm
- Cable de alimentación
- Instrucción
- Imprimación de silicona

Preguntas antes de comprar

¿Qué campo ofrece la placa base?

400 × 500 mm.

¿Qué configuraciones están disponibles?

Temperatura 0–200°C, tiempo 0–999 s.

¿Qué automatiza ST4050?

Pinza hidráulica para 1000 kg, cuenta atrás y apertura tras el ciclo. La prensa térmica dispone de seis programas memorizados.

¿La placa inferior es retráctil?

Sí. Esto facilita la disposición y recogida del producto.

Convierta sus propios diseños en productos terminados

Elija una prensa térmica con el campo 400 × 500 mm y las características que su taller necesita. La presión establecida actúa cuando la tapa está cerrada y el final del ciclo activa la apertura.