Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:23

Enlace al producto: https://cncworld.es/purificador-de-gases-de-escape-extraccion-de-humo-atomstack-d3-p-901.html



Purificador de gases de escape extracción de humo Atomstack D3

Precio bruto	**239.00 €**
Precio neto	**197.52 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**00A93**
Código del fabricante	**D3**
Código EAN	**5907052595124**

Descripción del producto

Purificador de gases de escape extracción de humo Atomstack D3

Atomstack D3: Tu extractor de humos profesional para un grabado seguro

Trabajar con plotters y grabadores láser en espacios cerrados, como estudios domésticos u oficinas, no tiene por qué implicar humo ni olores molestos. Modelo **AtomStack D3** es un sistema de filtración avanzado creado para usuarios que no pueden conducir el tubo de escape fuera del edificio. Gracias a ello, el aire de su entorno permanece limpio, incluso durante el corte y grabado intensivos.

¿Por qué elegir el extractor de gases de escape Atomstack D3?

Precisión de limpieza extrema: El dispositivo elimina hasta **99,9%** partículas finas, incluidos los peligrosos polvos en suspensión PM2, 5 y PM10.

Potente circulación: Aplicación del motor de velocidad. **3500 ± 10% rpm** le permite generar alta presión. Gracias a esto, el aire contaminado atraviesa rápidamente la barrera de filtración multicapa.

Desodorización inteligente: El sistema no sólo detiene el polvo, sino que también descompone eficazmente los vapores químicos nocivos, eliminando el olor a quemado directamente en la fuente.

Barrera avanzada: 5 - filtración compuesta graduada

En lugar de un único filtro, AtomStack D3 utiliza un proceso de purificación integral dividido en cinco etapas:

Limpieza previa: Una mezcla especial de algodón de fibra larga retiene las partículas más grandes de humo y contaminación.

Barrera electrostática: La segunda capa de algodón activo utiliza la atracción electrostática para capturar más del 95% de las partículas finas.

Filtración ultralimpia: El innovador inserto 3-in-1 aumenta la eficiencia de todo el sistema al nivel de 99,9%.

Adsorción física: El carbón activado catalíticamente de grano fino se une instantáneamente a los gases olorosos.

Degradación química: La última capa de carbón activado apolar descompone permanentemente los compuestos nocivos restantes gracias a los enlaces químicos.

Datos técnicos del extractor de humos Atomstack D3:

Productor / Modelo: AtomStack D3
Fuente de alimentación:12V / 3A
Velocidad de rotación: 3500 rpm (± 10%)
Eficiencia de filtración: 99,9% para humo y partículas PM
Nivel de ruido: ≤ 50 dB
Dimensiones del dispositivo: 290 x 290 x 590 mm
Peso del dispositivo: 3,7 kg (neto) / 4,8 kg (bruto con embalaje)
Solicitud: Habitaciones sin extractor de aire externo (hogar, oficina)